



Série PTO TA. Groupes électrogènes synchrones professionnels par prise de force avec régulation électronique de la tension AVR (Automatic Voltage Regulator).



Fabrication Européenne

- Entraînement par prise de force sans entretien pour une utilisation continue en milieu agricole
- Connexions facilement accessibles sur le dessus
- Positionnement des branchements ergonomiques placé à l'avant avec le panneau de commande, voltmètre, compteur d'heures de fonctionnement et fréquencemètre

- Niveau de protection IP23
- Réglage de la tension automatique AVR
- Disjoncteur magnétothermique pour la protection contre les surcharges ou des câbles défectueux
- Alternative économique au groupe électrogène diesel
- Fabrication européenne



Fig. : PTO 18 TA
• Vue avant



Fig. : PTO 18 TA
• Vue arrière

230 V
400 V



Fig. : PTO 27 TA
• Vue arrière



Fig. : PTO 38 TA
• Vue arrière



Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Arbre à cadran, accouplement prise de force 86 mm	599 0014 ①	

Modèle	PTO 18 TA	PTO 27 TA	PTO 38 TA
Code article	671 0015 ②	671 0022 ②	671 0031 ②
Prix € hors TVA			
Spécifications techniques			
Type	Synchrone	Synchrone	Synchrone
Tension nominale	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Puissance continue COP** (400 V)	18 kVA	27 kVA	38 kVA
Puissance continue COP** (230 V)	7.2 kVA	10.8 kVA	15.2 kVA
Niveau de protection groupe électrogène	IP23	IP23	IP23
Prise de courant	2 x 230 V 16A 1 x 400 V 32A	2 x 230 V 16 A 1 x 400 V 63 A	2 x 230 V 16 A 1 x 400 V 63 A
Entraînement	Prise de force	Prise de force	Prise de force
Puissance (tracteur)	17.8 kW	26.5 kW	36 kW
Vitesse de rotation prise de force	3000 T/min.	3000 T/min.	3000 T/min.
Dimensions (L x l x h)	950 x 800 x 933 mm	950 x 800 x 933 mm	950 x 800 x 933 mm
Poids net (brut)	118 kg (140 kg)	139 kg (165 kg)	179 kg (220 kg)

** Puissance en charge constante, durée illimitée