



Aspirateur de fumées de soudure SRF VacuFil. Pour un usage permanent avec régulation automatique de la puissance d'aspiration.



Made in Germany

Utilisation

- Grandes quantités de fumée/poussière
- Usage permanent
- Système à aspiration pour torche équipée d'un système intégré d'aspiration

Avantages

- Meilleure protection de la santé des employés grâce à l'utilisation de cartouches filtrantes KemTex® ePTFE avec filtration de surface
- Ventilation par le biais d'un compresseur à canal latéral
- Cycle de fonctionnement sans interruption grâce au nettoyage du filtre à commande automatique

Propriétés

- Nettoyage automatique, commandé par pression différentielle
- Compresseur à canal latéral
- Cartouche filtrante KemTex® ePTFE
- Réglage de la vitesse de ventilation par potentiomètre
- Élimination des poussières sans contamination dans des récipients à usage unique

Équipement supplémentaire

- Démarrage/arrêt automatique
- Flexible d'aspiration
- Buse à fente et à entonnoir
- Manchons de raccordement pour torches de soudage

SRF VacuFil 125i

- Connexion au Cloud par radiocommunication mobile
- Commande par panneau tactile



Fig. : SRF VacuFil 125



Fig. : SRF VacuFil 125i



- Meilleure protection de la santé des employés grâce à l'utilisation de cartouches filtrantes KemTex® ePTFE avec filtration de surface



Modèle	SRF VacuFil 125	SRF VacuFil 125i
Code article	180 0045 6	180 0050 6
Filtre		
Niveaux de filtration	2	
Procédé de filtration	Filtre de dépollution	
Procédé de nettoyage	Buse rotative	
Surface filtrante	4 m ²	
Type de filtre	Cartouche filtrante	
Matériau du filtre	Membrane ePTFE	
Taux de séparation	≥ 99,9 %	
Classe de poussières	M	
Spécifications techniques		
Capacité d'aspiration	125 m ³ /h	
Puissance du moteur	1,5 kW	
Alimentation	1 x 230 V / 50 Hz	
Courant nominal	13 A	
Niveau de pression acoustique	66 dB(A)	
Dimensions (L x l x h)	635 x 885 x 1160 mm	
Poids net (brut)	130 kg (160 kg)	
Informations complémentaires		
Type de ventilateur	Compresseur à canal latéral	
Alimentation en air comprimé	5 - 6 bar	
Manchon de raccordement	Ø 45mm	
Sortie d'air	63 mm	



Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
① Filtre de rechange	181 0210 7	
② Préfiltre	181 0211 7	
③ Récipient collecteur de poussière	181 0212 7	
④ Démarrage/arrêt automatique	181 0100 7	
⑤ Manchon de raccordement pour torche 42-44 mm	181 0205 7	
⑥ Manchon de raccordement pour torche 30-38 mm	181 0207 7	
⑦ Manchon de raccordement pour torche 39-42 mm	181 0206 7	
⑧ Buse à fente 300 mm avec base magnétique	181 0203 7	
⑨ Buse à fente 600 mm avec base magnétique	181 0204 7	
Tuyau d'aspiration, D=45 mm, 2,5 m de long	181 0200 7	
⑩ Tuyau d'aspiration, D=45 mm, 5,0 m de long	181 0201 7	
Tuyau d'aspiration, D=45 mm, 10,0 m de long	181 0202 7	
⑪ Buse à entonnoir en fente	181 0213 7	
⑫ Buse à entonnoir ronde	181 0214 7	