

## Aspirateur eau et poussières wetCAT 290 E. Pour aspirer des liquides, des copeaux et autres particules solides.


- Joint spécial entre la tête et la cuve résistant contre les restes d'huile et les produits chimiques sans perdre en flexibilité
- Tubes d'aspiration enfichables en 2 parties en aluminium. Très légers et robustes
- Le flexible d'aspiration élastique et flexible résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Raccordement du flexible directement sur la cuve avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- 2 moteurs avec interrupteurs arrêt/ marche séparés. L'opérateur peut choisir lui-même le nombre de moteurs qui fonctionnent permettant de doser la puissance et d'économiser significativement l'énergie
- Moteurs avec bobines de cuivre et protection pour une longue durée de vie
- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour enrouler le câble électrique
- Facile à manoeuvrer sur tous les terrains grâce à un trolley robuste équipé de grandes roues
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement faible en bruit
- Tuyau de vidange à l'arrière pour vider facilement le contenu de la cuve



- Tuyau de vidange à l'arrière pour vider facilement le récipient



- Flotteur pour un arrêt sûr lorsque le bac est rempli de liquides



- Avec support de tube d'aspiration pratique sur le châssis

Fig. : wetCAT 290 E

Modèle	wetCAT 290 E
Code article	700 1375
<b>Spécifications techniques</b>	
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Débit d'air	9300 l/min.
Surface filtrante	4090 cm <sup>2</sup>
Volume de la cuve	90 l
Matériau de la cuve	Polyéthylène
Diamètre/longueur du flexible	38 mm/4 m
Niveau de pression acoustique	74 dB(A)
Longueur de câble électrique	8.5 m
Nombre de moteurs	2
Dépression	280 mbar
Puissance max	2.6
Alimentation électrique	230 V ~ 50 Hz
Dimensions (L x l x h)	560 x 460 x 920 mm
Poids net (brut)	26 kg (31 kg)



### Accessoires de série :

- Filtre Nanotech
- Filtre Nylon
- Tuyau Ø 38 mm, 5 m
- Tube d'aspiration en 2 parties enfichables
- Tube d'aspiration télescopique
- Suceur sol poussières
- Suceur sol eau
- Suceur biseau
- Buse ronde avec brosse
- Adaptateur Ø 38 mm

	Modèle	wetCAT 290 E Code Art. : 700 1375		Modèle	wetCAT 290 E Code Art. : 700 1375
	<b>Filtre nylon</b> Code article 701 3700	●		<b>Panier à tamis métallique</b> Code article 701 3708	●
	<b>Sacs filtre papier (lot de 10)</b> Code article 701 0105	●		<b>Tamis de protection métallique Ø 145 x 190 mm</b> Code article 701 0412	●
	<b>Filtre</b> Code article 701 3703	●		<b>Anneau de fixation et joint</b> Code article 701 0110	●
	<b>Préfiltre - Polycarbonate</b> Code article 701 3601	●			
	<b>Filtre à cartouche poly - air évacué</b> Code article 701 0314	●			
	<b>Tube d'aspiration télescopique</b> Code article 701 3709	●			
	<b>Tuyau - Ø 38 mm / 5 m</b> Code article 701 3701	●			
	<b>Tube, antistatique - Ø 38 / 500 mm</b> Code article 701 0220	●			
	<b>Adaptateur - Ø 38 mm</b> Code article 701 3413	●			
	<b>Suceur sol sec, antistatique</b> Code article 701 0207	●			
	<b>Suceur sol eau</b> Code article 701 3702	●			
	<b>Suceur sol - montage fixe</b> Code article 701 3710	●			
	<b>Suceur biseau</b> Code article 701 3044	●			
	<b>Buse ronde avec brosse, antistatique</b> Code article 701 3043	●			

Groupes électrogènes

Ventilation/  
Déshumidification

Établissements d'atelier

Caissons charges lourdes

Armoires d'atelier

Casiers de rangement

Air comprimé

Nettoyage et aspiration