



Tourets combinés meule/brosse pour le meulage et le décapage. Pour un usage professionnel.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Conception professionnelle lourde et durable avec moteur sans entretien pour une utilisation continue
- Boîtier en aluminium extrudé avec ailettes de refroidissement
- **Rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups**
- Plexis de protection sur la meule réduisant les projections d'étincelles
- Porte-outils robuste et réglable
- Pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
- Flasques de montage de grandes dimensions garantissant une haute précision de concentricité du disque
- Carter de protection de la brosse pivotant équipé d'une buse d'aspiration pour raccordement à une unité d'aspiration
- Livrés de série avec meule Corindon Grain 36 et brosse épaisseur de fil : 0.3 mm
- Fabriqués selon les normes CE
- **Option Vario possible voir page 562**

Si vous possédez l'alimentation correspondante, nous vous suggérons de privilégier les machines en motorisation 400 V (meilleures performances, meilleure fiabilité, meilleure longévité)

Option Vario SIEMENS disponible, voir page 562

Carter de protection

- Pivotant
- Equipé d'un conduit d'évacuation pour système d'aspiration



Fig. : GU 25B

Brosse métallique multi-usages

- Fil d'acier haute résistance

Modèle	GU 15B	GU 20B	GU 25B
Code article (230 V)	310 1600	310 1610	-
Code article (400 V)	-	310 1615	310 1620
Spécifications techniques			
Puissance moteur	450 W ~ 50 Hz	600 W ~ 50 Hz	1.5 kW ~ 50 Hz
Vitesse	2850 T/min.	2850 T/min.	2850 T/min.
Meules / Brosses			
Dimensions de meule	Ø 150 x 20 Al. Ø 16 mm	Ø 200 x 30 Al. Ø 32 mm	Ø 250 x 40 Al. Ø 32 mm
Dimensions de brosse	Ø 150 x 20 Al. Ø 16 mm	Ø 200 x 25 Al. Ø 32 mm	Ø 250 x 30 Al. Ø 32 mm
Dimensions			
Longueur x largeur x hauteur	428 x 305 x 305 mm	517 x 345 x 335 mm	526 x 380 x 319 mm
Poids net (brut)	11 kg (13 kg)	18.5 kg (21 kg)	32.5 kg (36 kg)
Accessoires de série			
	Meule Corindon GR 36 (Grain 36)		
	Meule brosse (épaisseur de fil : 0.3 mm)		

Accessoires en option

Socle mural	310 7050
--------------------	----------

- Pour GU 15/20/25 B
- L x l x h : 332 x 300 x 230 mm



Socle GU 3	310 7118
-------------------	----------

- Pour GU 20 et GU 25
- L x l x h : 320 X 270 X 825 mm



Socle avec groupe d'aspiration GU 1	Code Art.
--	-----------

- Pour GU 20B et GU 25B (flexibles en option)
- L x l x h : 477 x 340 x 805 mm

230 V	310 7110
400 V	310 7109
2 tuyaux flexibles pour socle GU 1 pour GU 20S et GU 25S	310 7111

Plus de détail voir page page 570



Fig. : Socle avec groupe d'aspiration GU 1



Fig. : Tuyaux flexibles

Meules Corindon pour l'acier Grain gros Corindon GR 36	Code Art.
---	-----------

Ø 150 x 20. Al. Ø 16 mm	310 7150
Ø 200 x 30. Al. Ø 32 mm	310 7210
Ø 250 x 40. Al. Ø 32 mm	310 7250

Meules Corindon pour l'acier Grain fin Corindon GR 80	Code Art.
--	-----------

Ø 150 x 20. Al. Ø 16 mm	310 7155
Ø 200 x 30. Al. Ø 32 mm	310 7215
Ø 250 x 40. Al. Ø 32 mm	310 7255




Fig. : Meule Gr 36




Fig. : Meule Gr 80

Meules Brosse	Code Art.
----------------------	-----------

• Epaisseur de fil : 0.3 mm	
Ø 150 x 20. Al. Ø 16 mm	310 7425
Ø 200 x 20. Al. Ø 32 mm	310 7435
Ø 250 x 20. Al. Ø 32 mm	310 7440

