


RSM 114 - Ponceuse à bande pour tubes.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Convient au ponçage de tubes ronds et de matériaux pleins
- Avance et vitesse de la bande abrasive réglables en continu
- Idéale pour l'ébavurage, le nettoyage ou le polissage régulier des tubes
- Deux bandes abrasives tournent en sens inverse sur une tête rotative. La rotation de la pièce n'est plus nécessaire
- L'unité d'avance avec rouleaux en caoutchouc assure un déplacement sûr et sans trace de la pièce
- Serrage de la pièce dans l'unité d'avance à l'aide du volant à main
- Tubulure d'aspiration pour le raccordement à une aspiration externe
- Changement rapide et simple de la bande abrasive
- Commande au pied de la tête de ponçage




- Deux bandes abrasives tournent en sens inverse sur une tête rotative. La rotation de la pièce n'est plus nécessaire



- Exemple d'application ponçage des tubes





Fig. : RSM 114

Modèle	RSM 114
Code article	370 0114 
Spécifications techniques	
Puissance moteur	4.75 kW
Alimentation ~ 50 Hz	400 V
Capacité de ponçage (Ø)	10 à 114 mm
Longueur min. du tube (unité d'avance)	355 mm
Nombre de bandes	2
Vitesse de la bande	16 m/min.
Vitesse de l'avance	3 à 22 m/min.
Bande abrasive (L x l)	940 x 50 mm
Ø tubulure d'aspiration	76 mm
Dimensions (L x l x h)	650 x 800 x 1300 mm
Poids net (brut)	265 kg (310 kg)

310 7125 
 Ponceuse à bande GB 100S

Accessoires pour RSM 114

Bandes abrasives en tissu Dim. : 940 x 50 mm (lot de 10)	Code Art.	€ Hors TVA
GR 80	372 8908 	
GR 120	372 8912 	
GR 180	372 8918 	
GR 240	372 8924 	
GR 320	372 8932 	
GR 400	372 8940 	
GR 600	372 8960 	