



Scies à ruban à déligner avec chariot coulissant et rallonge pour la coupe de poutres, blocs et matériau isolant.

Fabrication
italienne

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce à un bâti de machine anti-torsion
- Volants d'inertie en fonte massive et racleurs de copeaux
- Table de scie en fonte grise avec surface polie et rectifiée
- Chariot coulissant à déligner en aluminium à bonne mobilité avec butée de tronçonnage télescopique et butées rabattables
- Butée parallèle en aluminium avec guidage par tige ronde, déplacement aisé
- Guidage spécial du ruban de scie en haut et en bas
- Indicateur de tension du ruban de scie
- Système de lubrification intégré avec patins en feutre
- Réglage précis de la hauteur de coupe par crémaillère avec graduation millimétrique
- Moteur autofreinant
- Démarrage étoile-triangle automatique
- Commutateur d'arrêt d'urgence
- Fabrication italienne haute qualité

Versions spéciales
sur demande



Fig. : Coupe droite



Fig. : Coupe à 45°

Modèle	FBS 740-2 F15	FBS 740-3 F15	FBS 840-2 F15	FBS 940-2 F15	FBS 940-3 F15	FBS 940-3 F15 Spécial
Code article	515 2715	515 2716	515 2815	515 2915	515 2916	515 2917
Prix € hors TVA						
Modèle	FBS 740-2 F32	FBS 740-3 F32	FBS 840-2 F32	FBS 940-2 F32	FBS 940-3 F32	FBS 940-3 F32 Spécial
Code article	515 2732	515 2733	515 2832	515 2932	515 2933	515 2934
Prix € hors TVA						
Modèle	FBS 740-2 F43	FBS 740-3 F43	FBS 840-2 F43	FBS 940-2 F43	FBS 940-3 F43	FBS 940-3 F43 Spécial
Code article	515 2743	515 2744	515 2843	515 2943	515 2944	515 2945
Prix € hors TVA						
Spécifications techniques						
Puissance du moteur (400 V)	5.5 kW	7.5 kW	5.5 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Longueur du chariot coulissant (F15/F32/F43)	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm	1500/3200/4300 mm
Largeur du chariot coulissant 330 mm	sur F15 / F32	sur F15 / F32	sur F15 / F32	sur F15 / F32	sur F15 / F32	sur F15 / F32
Largeur du chariot coulissant 380 mm	sur F43	sur F43	sur F43	sur F43	sur F43	sur F43
Vitesses de coupe	1600 m/min.	1600 m/min.	1500 m/min.	1500 m/min.	1500 m/min.	1500 m/min.
Ø volant d'inertie	740 mm	740 mm	840 mm	940 mm	940 mm	940 mm
Hauteur de coupe max.	500 mm	500 mm	520 mm	620 mm	620 mm	620 mm
Largeur de coupe max.	710 mm	710 mm	810 mm	910 mm	910 mm	700 mm
Longueur du ruban de scie	5400 mm	5400 mm	6110 mm	6670 mm	6670 mm	6670 mm
Largeur du ruban de scie max.	45 mm	80 mm	50 mm	55 mm	90 mm	90 mm
Ø tubulures d'aspiration	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm
Poids net (brut) F15	750 kg (870 kg)	800 kg (920 kg)	830 kg (950 kg)	930 kg (1050 kg)	1000 kg (1120 kg)	1150 kg (1270 kg)
F32	850 kg (970 kg)	900 kg (1020 kg)	930 kg (1050 kg)	1000 kg (1120 kg)	1100 kg (1220 kg)	1250 kg (1370 kg)
F43	950 kg (1070 kg)	1000 kg (1120 kg)	1030 kg (1150 kg)	1130 kg (1250 kg)	1200 kg (1320 kg)	1350 kg (1470 kg)

OPTistart
Vous rend opérationnel





- Installation
- Mise en service
- Prise en main






Fortement recommandé





Nous consulter





Fig. : FBS 740-2 F15




Options d'équipement FBS 740-2*	Code Art.
Lubrification centrale	516 1111 
Vitesse à réglage continu (Vario)	516 1112 
Puissance moteur 7.35 kW, commutateur étoile-triangle automatique inclus	516 1113 
Serrage excentrique	516 1115 




Options d'équipement FBS 740-3*	Code Art.
Tension de ruban hydraulique	516 1120 
Lubrification centrale	516 1121 
Vitesse à réglage continu (Vario)	516 1122 
Puissance moteur 9.19 kW, commutateur étoile-triangle automatique inclus	516 1123 
Serrage excentrique	516 1125 

Options d'équipement FBS 840-2*	Code Art.
Lubrification centrale	516 1131 
Vitesse à réglage continu (Vario)	516 1132 
Puissance moteur 7.35 kW, commutateur étoile-triangle automatique inclus	516 1133 
Serrage excentrique	516 1135 


*Equipements montés à la commande usine uniquement

Options d'équipement FBS 940-2*	Code Art.
Lubrification centrale	516 1141 
Serrage excentrique	516 1145 

Options d'équipement FBS 940-3*	Code Art.
Tension de ruban hydraulique	516 1150 
Lubrification centrale	516 1151 
Serrage excentrique	516 1155 

Options d'équipement FBS 940-3 Spécial*	Code Art.
Tension de ruban hydraulique	516 1160 
Lubrification centrale	516 1161 
Serrage excentrique	516 1165 



Option  Serrage excentrique

Lames de scie : nous consulter

Lames de scie HOLZKRAFT : la qualité pour un rapport performances/prix optimal.



Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Lame de scie à pointes de dents trempées avec dos de lame flexible
- Dentée, avoyée, rectifiée et pointes des dents trempées à 60-62 HRC
- Corps de base recuit
- Parfaitement adaptées pour la coupe et le tronçonnage des bois tendres et durs, du plastique, des matières synthétiques et des métaux non ferreux
- La forme des dents, la disposition des dents et les pointes de dents trempées garantissent une coupe parfaitement droite et une longue durée de vie
- Le corps flexible de la lame s'oppose au cycle de flexion de la lame de scie à ruban et réduit ainsi le risque de casse de lame

2470 mm	Lames de scie pour HBS 351 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	2470 x 6 x 0.5 mm	6	516 0355	1
	2470 x 10 x 0.5 mm	4	516 0356	1
	2470 x 12 x 0.5 mm	4	516 0357	1
	2470 x 15 x 0.5 mm	4	516 0358	1

4100 mm	Lames de scie pour HBS 513 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4100 x 10 x 0.5 mm	4	516 9110	1
	4100 x 16 x 0.5 mm	4	516 9116	1
	4100 x 20 x 0.5 mm	4	516 9120	1
	4100 x 30 x 0.6 mm	3	516 9130	1

2562 mm	Lames pour HBS 351			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	2562 x 6 x 0.65 mm	6	516 0359	1
	2562 x 10 x 0.5 mm	4	516 0360	1
	2562 x 12 x 0.5 mm	4	516 0361	1
	2562 x 16 x 0.5 mm	4	516 0362	1

4590 mm	Lames de scie pour HBS 613 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4590 x 10 x 0.5 mm	4	516 9210	1
	4590 x 16 x 0.6 mm	3	516 9216	1
	4590 x 20 x 0.7 mm	3	516 9220	1
	4590 x 30 x 0.7 mm	3	516 9230	1

3340 mm	Lames pour HBS 431 / HBS 433			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	Bois 3345 x 6 x 0.65 mm	6	516 0431	1
	Bois 3345 x 10 x 0.5 mm	4	516 0432	1
	Bois 3345 x 16 x 0.5 mm	4	516 0433	1
	Bois 3345 x 20 x 0.5 mm	4	516 0434	1
	Bois 3345 x 25 x 0.5 mm	4	516 0435	1

5020 mm	Lames de scie pour HBS 713 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	5020 x 10 x 0.6 mm	4	516 9310	1
	5020 x 16 x 0.6 mm	3	516 9316	1
	5020 x 20 x 0.7 mm	3	516 9320	1
	5020 x 25 x 0.8 mm	2	516 9325	1
	5020 x 30 x 0.8 mm	3	516 9330	1

3865 mm	Lames pour HBS 533			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	3865 x 10 x 0.5 mm	4	516 0531	1
	3865 x 16 x 0.5 mm	4	516 0532	1
	3865 x 20 x 0.5 mm	4	516 0533	1
	3865 x 25 x 0.5 mm	4	516 0534	1

5611 mm	Lames de scie pour HBS 813 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	5611 x 10 x 0.6 mm	4	516 9410	1
	5611 x 16 x 0.7 mm	4	516 9416	1
	5611 x 20 x 0.7 mm	3	516 9420	1
	5611 x 25 x 0.9 mm	3	516 9425	1
	5611 x 32 x 0.9 mm	2	516 9432	1

4190 mm	Lames de scie pour HBS 533 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4190 x 10 x 0.5 mm	4	516 0535	1
	4190 x 16 x 0.5 mm	4	516 0536	1
	4190 x 20 x 0.5 mm	4	516 0537	1
	Bois 4190 x 25 x 0.5 mm	4	516 0538	1

4580 mm	Lames pour HBS 600 AS			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4580 x 25 x 0.6 mm	3	516 0601	1


4600 mm	Lames de scie pour HBS 633 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4600 x 10 x 0.5 mm	4	516 0631	1
	4600 x 16 x 0.5 mm	4	516 0632	1
	Bois 4600 x 20 x 0.5 mm	4	516 0633	1
	Bois 4600 x 25 x 0.5 mm	4	516 0634	1
	Bois 4600 x 30 x 0.6 mm	3	516 0635	1

5020 mm	Lames pour HBS 700 AS			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	5020 x 25 x 0.6 mm	3	516 0701	1

3689 mm	Lames de scie pour HBS S 45 N			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	3689 x 6 x 0.65 mm	6	516 0451	1
	3689 x 10 x 0.5 mm	4	516 0452	1
	3689 x 16 x 0.5 mm	4	516 0453	1
	3689 x 20 x 0.5 mm	4	516 0454	1

5680 mm	Lames pour HBS 800 AS			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	5680 x 25 x 0.7 mm	3	516 0801	1

Acier suédois original



Sets de lames de scie HOLZKRAFT

Set de lames HBS 351	Code Art.
Composition :	
· 516 0359 (bois 2562 x 6 x 0.65 mm, 6 dents)	
· 516 0360 (bois 2562 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0362 (bois 2562 x 16 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0363

Set de Lames HBS 431/433	Code Art.
Composition :	
· 516 0431 (bois 3340 x 6 x 0.65 mm, 6 dents)	
· 516 0433 (bois 3340 x 16 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0435 (bois 3340 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0436

Set de Lames HBS 533	Code Art.
Composition :	
· 516 0531 (bois 3865 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0533 (bois 3865 x 20 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0534 (bois 3865 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0539

Set de Lames HBS 533 S	Code Art.
Composition :	
· 5160535 (bois 4190 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 5160537 (bois 4190 x 20 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 5160538 (bois 4190 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0540

Set de Lames HBS 633 S	Code Art.
Composition :	
5160631 (bois 4600 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
5160633 (bois 4600 x 20 x 0.5 mm, 4 dents)	
5160634 (bois 4600 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0636