



Mortaiseuse professionnelle. Avec table de travail rotative +/- 60°.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Mortaiseuse professionnelle permettant la réalisation de trous oblongs. Idéal pour la construction et l'assemblage de meubles
- Robuste construction en fonte d'acier
- Moteur puissant
- Manipulation simple de la table de travail par levier à main pour un travail rapide et précis
- **Table de travail rotative sur 60° des 2 côtés**
- Tête de perçage montée sur double guide
- Des butées de serrage permettent un réglage simple et rapide de la course de la tête de perçage
- De série, dispositif de perçage de chevilles avec pas de 16/22/25/32 mm
- Positionnement en hauteur de la tête de perçage par volant avec affichage mécanique
- Serrage excentrique manuel de série




Fig. : LLB 40 DT

- Avec butée d'angle optionnelle

Accessoires de série

- Serrage excentrique manuel
- Dispositif de perçage de chevilles


Modèle	LLB 40 DT
Code article	532 0040
Prix € hors TVA	
Spécifications techniques	
Puissance de sortie ~ 50 Hz	2.2 kW / 400 V / 3 Ph
Largeur de perçage	240 mm
Profondeur de perçage max. à 90°	180 mm
Longueur de table de travail	565 mm
Largeur de la table de travail	315 mm
Rotation de la table de travail	+60 à -60°
Course de la tête de perçage	160 mm
Attachement d'outil	Mandrin Wescott
Ø de serrage de l'outil	0 à 20 mm
Vitesse de rotation de la broche	3000 T/min.
Ø tubulure d'aspiration	90 mm
Dimensions (L x l x h)	1290 x 980 x 1270 mm
Poids net (brut)	260 kg (335 kg)



- Table de travail rotative sur 60° des 2 côtés avec échelle graduée



- Dispositif de perçage de chevilles avec pas de 16/22/25/32 mm



- Serrage excentrique manuel avec grand plateau pour le calage de la pièce



- Butée angulaire avec graduation +/- 45°*



- Dispositif de déplacement de machine



Fig. : LLB 40 DT

- Vue arrière

Accessoires	Code Art.
Butée angulaire avec graduation +/- 45°	533 0040
Serrage excentrique pneumatique*	533 0043
Dispositif de déplacement de machine	533 0042

*Équipement monté à la commande usine uniquement