



## Table élévatrice hydraulique mobile à simple ciseau avec cadre pivotant, réglable en hauteur et équipé de roulements. Utilisation parfaite comme convoyeur. Fabrication allemande haute qualité.



### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Table haute qualité de conception et de fabrication allemande
- Chargement et bascule sans effort des panneaux
- Châssis pivotant avec verrouillage en position horizontale et position verticale
- Facile à utiliser, levée hydraulique du plateau par pédale
- Réglage de la hauteur par simple action du système hydraulique
- Le mécanisme en ciseaux fonctionne sans à-coups et garantit que la plate-forme se lève et s'abaisse de manière parallèle
- Equipée de 2 roues directionnelles robustes avec freins
- Facile à manoeuvrer grâce à quatre roues pivotantes de Ø 125 mm
- Contrepoids sur le châssis inférieur pour une position stable et une stabilité maximale lors du déplacement de la table
- Montage et démontage du plateau sur le châssis de la plate-forme en quelques étapes simples (4 goupilles de verrouillage)
- Facilite le transport de vos plaques avant découpe sur scie à panneau ou autres grâce à l'ingénieux système de roulements
- Livrée sans plateau de travail
- Fabrication allemande haute qualité



Fig. : HT 300 M PSR

Info & Vidéo



- Facile à utiliser, levée hydraulique du plateau par pédale



- Facile à manoeuvrer grâce à 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 freinées

Modèle	HT 300 M PSR
Code article	610 0315
Prix € hors TVA	
Spécifications techniques	
Capacité de charge	300 kg
Capacité max. du cadre en mode incliné	120 kg
Hauteur de plate-forme min.	400 mm
Hauteur de plate-forme max.	1010 mm
Dimensions plate-forme	1500 x 1800 mm
Ø des roues	125 mm
Dimensions (L x l x h)	1200 x 740 x 400 mm
Poids net (brut)	80 kg (110 kg)

Plateaux et accessoires pour plateaux voir page 1572

