



Compacte, légère et bien équilibrée. Désormais à entraînement superpuissant pour une performance élevée.



Ponceuse à bande BBS/S

Alimentée par un puissant moteur spécial DC, silencieux et durable.

Bande de ponçage alignée à gauche: permet de poncer les surfaces jusqu'aux coins. Le réglage précis à l'aide des rouleaux évite que la bande s'échappe par le côté. Changement facile des bandes sans outillage supplémentaire grâce à la tension des ressorts. Boîtier en POLYAMIDE renforcé de fibres de verre. Complet avec 5 bandes de ponçage Gr 150 et Gr 240 chacune, plus un serre-joint pour l'utilisation stationnaire. Livrée dans une mallette de haute qualité, comme décrit ci-dessus.

Données techniques:

230 V. 150 W. Bande de ponçage 40 x 260 mm. Surface de ponçage 60 x 40 mm. Vitesse de ponçage 160 m/mn. Longueur 175 mm. Poids 700 g. Isolation de protection classe 2.

NO 28 526

Bande de ponçage en corindon (oxyde d'aluminium)

A base de matière de support performante. Pour le ponçage de métal, de métal non-ferreux, de bois et de plastique. 40 x 260 mm.

NO 28 922	Grain 80	5 pièces
NO 28 924	Grain 150	5 pièces
NO 28 928	Grain 240	5 pièces



Mallette en PP de qualité. Bien conçu, solide et de grande capacité. Pour le rangement de l'appareil après l'usage. L'autocollant sur le côté permet d'identifier le contenu.



La BBS/S convient aussi à un usage stationnaire.



Livrée avec un serre-joint et 5 bandes de ponçage G 150 et G 240.