



Riveteuses.

Set riveteuse NGS.

- Livré dans un coffret plastique très pratique
- Idéal pour une utilisation en milieu automobile, construction de ventilation, de façades, d'armoires de commandes, etc.
- De série avec plusieurs support de rivets permettant l'utilisation de tous les rivets courants du commerce
- Utilisation de rivet au diamètre compris entre 2.4 mm et 4.8 mm
- Avec réservoir de broche à rivets

Accessoires de série

- 1 jeu d'embouts
- 1 jeu de clés de montage
- 1 bouteille d'huile pneumatique
- 1 assortiment de pièces détachées

Modèle	NGS
Code article	240 4700
€ hors TVA	
Spécifications	
Air consommé	0.8 l/coups
Pression de travail	6 bars
Raccord d'air	1/4"
Poids net (brut)	1.7 kg (2.5 kg)

Raccord
d'air
1/4"

Set riveteuse NGS 2 en 1.

- Idéal pour une utilisation en milieu automobile, construction de ventilation, de façades, d'armoires de commandes, etc.
- De série avec plusieurs support de rivets permettant l'utilisation de tous les rivets courants du commerce
- Fonctionnement sous vide : positionnement simple du rivet
- Travail propre et rapide : les rivets sont aspirés dans le bac de récupération
- Consommation d'air comprimé réduite grâce à une double utilisation de l'air comprimé lors de la pose du rivet et de l'aspiration de la tige du rivet ensuite
- Livré de série :
 - Récipient de collecte de tiges
 - Plusieurs supports de rivets
 - Récipient de recharge d'huile



Modèle	NGS 2in1
Code article	240 4710
€ hors TVA	
Spécifications	
Diamètre du rivet min.	2.4 mm
Diamètre du rivet max.	4.8 mm
Air consommé	0.88 l/coups
Pression de travail	6 bars
Vibration	2.05 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	260 x 79 x 273 mm
Poids net (brut)	1.47 kg (2.5 kg)

Accessoires de série

- 1 embout par pièce 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm
- 15 rivets chacun 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm
- Récipient collecteur
- 2 clés de montage
- Réservoir de recharge d'huile
- Joint universel
- Assortiment de pièces détachées

Riveteuse NGL.

- Idéal pour une utilisation en milieu automobile, construction de ventilation, de façades, d'armoires de commandes, etc.
- De série avec plusieurs support de rivets permettant l'utilisation de tous les rivets courants du commerce
- Travail propre et rapide : les rivets sont aspirés dans le collecteur



Accessoires de série

- 1 embout par pièce 2.4/3.2/4/4.8/5.6/6.4 mm
- Serrage à pince
- Pince
- Entretoise pour embout 2.4 mm
- 2 clés de montage

Modèle	NGL
Code article	240 4720
€ hors TVA	
Spécifications	
Diamètre du rivet min.	2.4 mm
Diamètre du rivet max.	6.4 mm
Air consommé	0.99 l/coups
Pression de travail	6 bars
Vibration	2.3 m/s ²
Niveau de pression acoustique Lp	84.9 dB(A)
Niveau de puissance acoustique Lw	95.9 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	182 x 115 x 322 mm
Poids net (brut)	2.0 kg (2.8 kg)