



Meuleuses droites et d'angles.

- Pour le ponçage, le polissage, l'ébavurage, le fraisage et la gravure
- Légères et de forme compacte
- Régulation de la vitesse en continu

Meuleuse droite ST Mini PRO. Extra compacte et maniable.

Raccord d'air 1/4"

- Pour le ponçage, l'ébavurage, le fraisage et la gravure
- Concept innovant à 5 lamelles pour une puissance encore plus élevée que les entraînements traditionnels
- Grande fiabilité et fonctionnement continu
- Levier d'actionnement avec blocage de sécurité
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Pour les travaux dans des espaces restreints



Modèle	ST Mini PRO	Accessoire de série
Code article	240 6300 4	• Clefs de service
€ hors TVA		
Spécifications		
Pince	6 mm	
Air consommé	84 l/min.	
Pression de travail	6.3 bars	
Vitesse à vide	25 000 T/min.	
Raccord d'air	1/4"	
Dimensions (L x l x h)	115 x 66 x 36 mm	
Poids net (brut)	0.29 kg (1 kg)	

Meuleuse d'angle WST Mini PRO. Extra compacte et maniable.

Raccord d'air 1/4"

- Pour le ponçage, l'ébavurage, le fraisage et la gravure
- Pour différents travaux de nettoyage de la carrosserie
- Concept innovant à 5 lamelles pour une puissance encore plus élevée que les entraînements traditionnels
- Grande fiabilité et fonctionnement continu
- Levier d'actionnement avec blocage de sécurité
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Pour les travaux dans des espaces restreints



Modèle	WST Mini PRO	Accessoires de série
Code article	240 6305 4	• Clefs de service • Pince de serrage 6 mm
€ hors TVA		
Spécifications		
Pince	6 mm	
Air consommé	84 l/min.	
Pression de travail	6.3 bars	
Vitesse à vide	18 000 T/min.	
Raccord d'air	1/4"	
Dimensions (L x l x h)	162 x 66 x 69 mm	
Poids net (brut)	0.43 kg (1 kg)	

Meuleuse droite ST XXL Mini PRO. Extra maniable, avec tige longue.

Raccord d'air 1/4"

- Pour le ponçage, l'ébavurage, le fraisage et la gravure
- Concept innovant à 5 lamelles pour une puissance encore plus élevée que les entraînements traditionnels
- Grande fiabilité et fonctionnement continu
- Levier d'actionnement avec blocage de sécurité
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Pour les travaux dans des espaces restreints et profonds



Modèle	ST XXL Mini PRO	Accessoires de série
Code article	240 6302 4	• Clefs de service • Pince de serrage 6 mm
€ hors TVA		
Spécifications		
Pince de serrage	6 mm	
Vitesse à vide	25 000 T/min.	
Raccord d'air	1/4"	
Air consommé	84 l/min.	
Pression de travail	6.3 bars	
Dimensions (L x l x h)	241 x 66 x 36 mm	
Poids net (brut)	0.6 kg (1 kg)	

Pince de serrage 3 mm pour meuleuse droite MINI.

- Pour ST Mini PRO, WST Mini PRO et ST XXL Mini PRO

Modèle	Pince
Code article	240 3151 4
€ hors TVA	5.50

Huile spéciale pour compresseurs à piston.

- Protège contre l'usure prématurée et la corrosion
- Miscible avec d'autres huiles de même qualification
- Comportement viscosité-température amélioré
- 20W-30 pour compresseurs à piston
- RSX 100 pour compresseurs à piston Rotax



Modèle	Huile minérale 20W-30 1l	Huile minérale 20W-30 5l	Huile spéciale RSX 100 1l
Code article	250 0012 1	250 0015 1	250 0017 1
€ hors TVA			

Huile spéciale pour outils pneumatiques.

- Pour les clefs à chocs, les niveleurs de tôle, les meuleuses, les perceuses, les agrafeuses, les burins, etc.
- Protège contre l'usure prématurée et empêche la corrosion
- Comportement viscosité-température amélioré



Modèle	250 ml	1.000 ml
Code article	250 0010 1	250 0011 1
€ hors TVA		