



Set de clef à choc ISS 1 1/4"

Raccord d'air 1/4"

- Clef légère et maniable avec réglage de couple sur 4 positions
- Idéal pour serrer/desserrer les boulons et bougies de préchauffage
- Fissures ou casses évitées grâce au couple réglable
- Inversion du sens de rotation (droite/gauche) d'une seule main
- Raccord d'air sous la poignée, isolante contre le froid grâce à son revêtement en caoutchouc

Composite 1/4"



Accessoires de série

- 5 douilles longues : 8, 9, 10, 11, 12 mm
- Douille à rotule
- Barre d'extension



Modèle	Set de clef à choc 1/4"
Code article	240 1050 ⁴
€ hors TVA	
Spécifications	
Air consommé	300 l/min.
Air consommé moyen	120 l/min.
Pression de travail	6.3 bars
Carré-conducteur	1/4"
Raccord d'air	1/4"
Couple à droite	10/20/30/40 Nm
Poids net (brut)	0.9 kg (1.5 kg)

Set de clef à choc 1/2"

Raccord d'air 1/4"

- Clef à choc de haute qualité avec mécanisme de frappe à marteau
- En coffret

Composite 1/2"



Accessoires de série

- Livré avec 10 douilles : 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Barre d'extension et huileur en ligne

Modèle	Set de clef à choc 1/2"
Code article	240 1100 ⁴
€ hors TVA	
Spécifications	
Air consommé	360 l/min.
Air consommé moyen	114 l/min.
Pression de travail	6 bars
Carré-conducteur	1/2"
Raccord d'air	1/4"
Couple à droite	320 Nm
Poids net (brut)	2.2 kg (3 kg)



Réglage du couple de rotation au moyen d'une molette

Set de clef à choc composite ISS 1/2"

Raccord d'air 1/4"

- Maniable et léger avec boîtier en composite résistant aux chocs
- Avec mécanisme de frappe à double marteau pour une montée en couple rapide
- Évacuation de l'air par la poignée

Composite 1/2"



Modèle	ISS 1/2" Composite
Code article	240 1220 ⁴
€ hors TVA	
Spécifications	
Air consommé	420 l/min.
Air consommé moyen	142.5 l/min.
Pression de travail	6.3 bars
Carré-conducteur	1/2" Carré
Raccord d'air	1/4"
Couple à droite	max. 600 Nm
Couple à gauche	180/560/600 Nm
Poids net (brut)	2.1 kg (3 kg)



Réglage du couple

Accessoires de série

- Livré avec 10 douilles : 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm,
- Barre d'extension et huileur en ligne

Clef à choc industrielle IS 3/4" composite.

Raccord d'air 3/8"

- Maniable et léger avec boîtier en composite résistant aux chocs
- Avec mécanisme de frappe à double marteau pour une montée en couple rapide
- Évacuation de l'air par la poignée, empêchant l'envol de poussière
- Couple réglable sur 3 positions pour la rotation vers la droite

Composite 3/4"



Modèle	IS 3/4" Composite
Code article	240 1260 ⁴
€ hors TVA	
Spécifications	
Air consommé	510 l/min.
Air consommé moyen	269 l/min.
Pression de travail	max. 6.3 bars
Carré-conducteur	3/4"
Raccord d'air	3/8"
Vitesse de rotation	7000 T/min.
Couple à gauche	max. 1220 Nm
Couple à droite	réglable en 3 positions
Poids net (brut)	3.2 kg (4 kg)