

Mini clé à chocs industrielle. ISS 1/2"

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Convient aux garages automobiles, à l'artisanat et à l'industrie
- Forme compacte, particulièrement adaptée pour les endroits difficiles d'accès
- Avec mécanisme de frappe à double marteaux
- Couple réglable sur trois niveaux en rotation droite et gauche
- Poids très faible et forme compacte pour une performance maximale
- Boîtier composite en plastique résistant aux chocs
- Poignée à faibles vibrations et isolée contre le froid
- Évacuation de l'air par la poignée, empêchant l'envol de poussière de frein par exemple

Accessoire de série

- Raccord d'air 1/4

Modèle	ISS 1/2" Mini
Code article	240 1371
Spécifications techniques	
Vitesse de rotation	9000 T/min.
Couple de rotation à droite	520 Nm
Nombre d'étapes rotation à droite	1
Couple de rotation à gauche	570 Nm
Nombre d'étapes rotation à gauche	1
Couple de desserrage max.	570 Nm
Couple max.	520 Nm
Carré-conducteur	1/2"
Air consommé moyen	120 l/min.
Pression de travail	6.3 bar
Niveau de pression acoustique Lp	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique Lw	100 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	88 x 59.5 x 146 mm
Poids net (brut)	1.3 kg (2 kg)



Accessoires	Code Art.
Jeu de douilles à choc 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm	240 0001
Jeu de douilles à choc 17, 19, 21 mm	240 0010
Huileur en ligne - Raccord 1/4" IG/AG	231 0010