

Série WK - Grues d'atelier pliables avec large châssis. Grande stabilité.

- Flèche de grue avec 4 positions réglables
- Capacité de charge en fonction de la longueur de la flèche
- Crochets de sécurité sur la flèche
- 6 roues en acier, dont 4 à freins, pour une manœuvrabilité maximale, même en charge
- Faible encombrement grâce aux pieds tubulaires repliables
- Facile à monter et démonter

Modèles WK 1003 LP et WK 2002 LP

- Très faible hauteur de pieds



Fig. : WK 2003



- Flèche de grue réglable sur 4 positions
- Capacité de charge
- Crochet de sécurité sur la flèche



Fig. : Modèle pliant



Fig. : WK 2002 LP

- Équipement WK 2003 :**
- 6 roulettes de direction
 - Crochet de sécurité

- Équipement WK 1003 LP :**
- 2 roulettes de direction en nylon
 - 4 roulettes en nylon fixes
 - Crochet de sécurité

- Équipement WK 2002 LP :**
- 2 roulettes de direction en nylon
 - 4 roulettes en nylon fixes
 - Crochet de sécurité

Nouveau

Modèle	WK 2003	WK 1003 LP	WK 2002 LP
Code article	620 1423 4	620 1424 4	620 1422 4
Spécifications techniques			
Capacité de charge	0.5 t / 1.0 t / 1.5 t / 2.0 t	1 t	0.5 t / 1.0 t / 1.5 t / 2.0 t
Longueurs de flèche de levage	1515/1335/1155/975 mm	1170/1080/990/900 mm	1515/1335/1155/975 mm
Dimensions (L x l x H)	1710 x 1000 x 1490 mm	1515 x 980 x 1375 mm	1840 x 1050 x 1400 mm
Dimensions pliée (L x l x H)	850 x 558 x 1600 mm	670 x 620 x 1520 mm	850 x 558 x 1600 mm
Hauteur de levage max.	2535 mm	1900 mm	2445 mm
Hauteurs de levage min.	25 mm	25 mm	25 mm
Garde au sol	190 mm	110 mm	110 mm
Poids net (brut)	90.5 kg (120 kg)	65 kg (xx kg)	102 kg (135 kg)



Balancier pour grue d'atelier voir page 1058

- En option