

## Bande de transport pour convoyer le bois immédiatement après la coupe.



### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Réglage en continu de la hauteur de chargement pour tous types de transport
- Réglage de l'inclinaison de 5° à 45° par treuil avec manivelle
- Pliage et dépliage faciles et sûrs grâce au treuil
- Montage et démontage rapide et facile, réalisable par une seule personne
- Longueur de convoyage : 4.50 m
- Hauteur réglable en continu jusqu'à 3.50 m



Fig. : **FB 4500**  
· Avec scie à chevalet HWS 701 (non fournie)

### Accessoires de série

- Roues de transport pneumatiques (Ø 400 mm)
- Convoyeur entièrement galvanisé
- Chariot de transport en acier

<b>Modèle</b>	<b>FB 4500</b>
Code article	596 4500 <sup>1</sup>
<b>Prix € hors TVA</b>	
<b>Spécifications techniques</b>	
Largeur de bande	250 mm
Longueur de bande	4.500 mm
Vitesse de bande	0.8 m/sec.
Hauteur de bande à 5°	700 mm
Hauteur de bande à 45°	3400 mm
Longueur totale en position de travail 5°	4800 mm
Longueur totale en position de travail 45°	3700 mm
Longueur totale en position de travail 5°/45°	1100 mm
Hauteur totale en position de travail 5°	2130 mm
Hauteur totale en position de travail 45°	3500 mm
Puissance moteur 50 Hz	1.10 kW / 400 V
Dimensions (L x l x I)	2770 x 1100 x 2130 mm
Poids net (brut)	245 kg (320 kg)



Fig. : **FB 4500**  
· En mode transport et stockage

## Accessoires

**Dispositif de remorquage à tête sphérique, timon avec roue jockey** 597 1010 <sup>1</sup>



**Dispositif de remorquage pour tracteur, timon avec roue jockey** 597 1011 <sup>1</sup>

