



Tables élévatrices hydrauliques mobiles à simple ciseau, réglables en hauteur. Fabrication allemande haute qualité.



Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Tables haute qualité de conception et fabrication allemande
- Faciles à utiliser, levée hydraulique du plateau par pédale
- Faciles à manoeuvrer grâce aux 4 roues de guidage
- Equipé de 2 roues directionnelles robustes avec freins
- Possibilité d'équiper la table élévatrice avec différents plans de travail
- Faciles à manoeuvrer grâce aux roues pivotantes Ø 125 mm
- Montage et démontage sécurisé du plateau sur le châssis de la plate-forme en quelques étapes simples (4 goupilles de verrouillage)
- Le mécanisme en ciseaux fonctionne sans à coups et garantit que la plate-forme se lève et s'abaisse de manière parfaitement parallèle
- Livrées sans plateau de travail
- Fabrication allemande haute qualité



Fig. : HT 300 S



Fig. : HT 300 M



- Faciles à utiliser, levée hydraulique du plateau par pédale



- Faciles à manoeuvrer grâce à 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 freinées

Option (HT 300 S)



- Plateau de travail métallique, 1000 x 600 mm

Option (HT 300 S)



- Plateau de travail en hêtre multilplex, 1250 x 800 mm

Option (HT 300 S)



- Plateau de travail pour bridage en hêtre multilplex, 1250 x 800 mm

Option (HT 300 M)



- Plateau de travail pour bridage en hêtre multilplex, 1600 x 790 mm



Modèle	HT 300 S	HT 300 M
Code article	610 0300	610 0310
Prix € hors TVA		
Spécifications techniques		
Capacité de charge	300 kg	300 kg
Hauteur de plate-forme min.	400 mm	400 mm
Hauteur de plate-forme max.	1010 mm	1010 mm
Plate-forme (L x l)	970 x 590 mm	1200 x 740 mm
Ø des roues	125 mm	125 mm
Dimensions (L x l x h)	970 x 590 x 400 mm	1200 x 740 x 400 mm
Poids net (brut)	60 kg (85 kg)	80 kg (110 kg)

Accessoires pour plateaux voir page 1573

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Plateau de travail métallique 1000 x 600 mm pour HT 300 S		
• Epaisseur du plateau 3 mm		
• Avec un biseautage intégral		
• Poignées sur les faces avant	611 0300	
Plateau de travail en hêtre multilplex, 1250 x 800 mm pour HT 300 S		
• Epaisseur du plateau 30 mm		
• Comprend 4 boulons enfichables pour la fixation	611 0301	
Plateau de travail de bridage en hêtre multilplex 1250 x 800 mm pour HT 300 S		
• Epaisseur du plateau 30 mm		
• Espacement des trous 100 mm		
• Ø trous 22 mm	611 0302	
Plateau de travail de bridage en hêtre multilplex, 1600 x 790 mm pour HT 300 M		
• Epaisseur du plateau 30 mm		
• Espacement des trous 100 mm		
• Ø trous 22 mm	611 0310	