

## Série DHG-K - Canons à chaleur diesel à combustion indirecte.

- Thermostat intégré avec affichage numérique pour un fonctionnement automatique
- Grand châssis avec roues et poignée pour un transport facile
- Allumage facile par simple pression sur un bouton
- Utilisation à l'extérieur et dans des pièces bien ventilées
- DHG 50 K avec gicleur Danfoss de haute qualité pour une combustion optimale
- Les gaz d'échappement sont évacués séparément de l'air de chauffage par la cheminée
- L'appareil peut être utilisé en intérieur avec raccordement à un conduit de cheminée pour évacuer les gaz de combustion à l'extérieur, ou en extérieur avec une gaine de soufflage pour amener l'air chaud à l'intérieur
- Fonctionnement au diesel ou au pétrole blanc. Ne pas utiliser le "bio diesel" ni l'essence





Fig. : DHG 30K

**Diesel avec cheminée**  
**Idéal chantiers, entrepôts et chapiteaux**



Fig. : DHG 50K



 VIDÉO


Modèle	DHG 30 K	DHG 50 K
Code article	653 1030 	653 1050 
<b>Spécifications techniques</b>		
Puissance	30 kW	50 kW
Alimentation électrique	230 V / 1 Ph	230 V / 1 Ph
Carburant	Diesel	Diesel
Consommation	2.4 l/h	3.8 l/h
Réservoir	50 l	69 l
Débit d'air	760 m³/h	2000 m³/h
Type de pompe à carburant	Pompe à air	Pompe à engrenages
Dimensions (L x l x h)	1110 x 490 x 757 mm	1370 x 560 x 995 mm
Poids net (brut)	33 kg (50 kg)	59 kg (80 kg)


### Accessoires



**Gaine de soufflage pour utilisation en intérieur**  
**Pour DHG 30 K**

Code Art. : 653 1000 

**Pour DHG 50 K**

Code Art. : 653 1001 



**Thermostat d'ambiance avec câble 10 m.**  
**Pour DHG 30 K/50 K (en mode utilisation intérieure)**

Code Art. : 653 1005 