



MBC 750 S - Chargeur/démarrateur professionnel multifonctions pour batteries wet, gel et AGM avec une tension de charge de 12 et 24 V.



- Convient à tous les véhicules, des motocyclettes aux semi-remorques en passant par les bateaux à moteur
- Mode sauvegarde de mémoire (memory saver)
- Fonction régénération et conservation
- Charge normale ou rapide
- Sécurité optimale de fonctionnement en mode charge rapide et régénération
- Dispositif commandé par microprocesseur
- Cycles de charge automatique avec jusqu'à dix phases de charge et d'analyse
- Trois cycles de charge programmés, un cycle de charge manuel
- Protection à 100 % de l'électronique du véhicule contre les pics de tension au démarrage
- Le démarrage rapide peut être activé à distance. Par exemple, de l'intérieur du véhicule grâce au câble de 3.35 m
- Peut être utilisé en mode de charge d'entretien comme source d'alimentation pour conserver les réglages électroniques du véhicule. Important pour les voitures récentes où un changement de batterie ne peut être effectué que dans ce mode
- **Fabrication européenne**



Modèle	MBC 750 S	
Code article	685 0510 1	
Spécifications techniques		
Tension de charge	12 V	24 V
Intensité de charge	100 A	70 A
Capacité de charge	4 à 700 Ah	
Intensité au démarrage	450 A	
Intensité de crête	650 A	
Puissance / alimentation	2000 à 12 000 W / 230 V	
Modes de charge	6	
Adapté aux batteries	Wet, Gel, AGM	
Domaines d'application en mode chargeur	Moto, VL, MPV, VUL, bateau, PL < 7.5 t, tracteur, engin de chantier, PL > 7.5 t	
Domaines d'application en mode démarrage	Moto, VL, MPV, VUL, bateau, PL < 7.5 t, tracteur, engin de chantier, PL > 7.5 t	
Dimensions (L x l x h)	380 x 310 x 950 mm	
Poids net (brut)	29.5 kg (36 kg)	



Équipement de série :

- Mode sauvegarde de mémoire (Memory Saver)
- Sélection continue du courant de charge
- Affichage digital de la tension et du courant de charge
- Ampèremètre digital
- Affichage de l'état de la batterie
- Affichage de la tension de charge et de démarrage
- Signal LED pour inversion de polarité, tension incorrecte ou dysfonctionnement
- Signal LED pour la charge et la fin de la charge
- Protection contre les courts-circuits du câble de charge
- Protection contre les inversions de polarité
- Protection contre les surcharges
- Interrupteur de protection thermique avec auto-reset
- Câbles de chargement +/- avec pinces crocodile standard
- Câbles de raccordement 230 Volts avec prise Schuko
- Châssis (poignée de transport, jeu de roues)
- Porte-câbles

SB 500 - Booster de démarrage pour batteries wet, gel et AGM avec une tension de charge de 12 et 24 V.



- Appareil indispensable pour les utilisateurs professionnels : ateliers de réparation et carrosserie et ateliers d'installation électrique automobile. Idéal pour une utilisation quotidienne sur tous types de véhicules avec batteries 12 et 24 Volts
- **Batterie Hawker de haute qualité**
- Protection contre les pics de tension
- Protection de l'électronique du véhicule
- Manipulation simple et ergonomique
- Protège l'électronique du véhicule contre les dommages lors du démarrage
- Chargeur de batterie 230 V intégré pour charger la batterie interne
- Câble d'alimentation se branche sur la prise allume-cigare pour un chargement direct du démarreur à l'intérieur du véhicule
- **Fabrication européenne**



Modèle	SB 500	
Code article	685 0605 1	
Spécifications techniques		
Tension de démarrage	12 V	24 V
Intensité de crête	2200 A / 4400 A	
Intensité de démarrage	700 / 1400 A	
Alimentation chargeur	230 V	
Adapté aux batteries	Wet, gel, AGM	
Domaines d'application	Moto, VL, MPV, VUL, bateau, PL < 7.5 t, tracteur, engin de chantier, PL > 7.5 t	
Dimensions (L x l x h)	405 x 180 x 380 mm	
Poids net (brut)	18 kg (23 kg)	



Équipement de série :

- Ampèremètre analogique
- Protection contre les surcharges
- Protection contre les pics de tension
- Protection de l'électronique du véhicule
- Câbles de démarrage 0,5 m avec pinces crocodile professionnelles
- Câbles de chargement +/- avec pinces crocodile standard
- Câbles de raccordement 230 Volts avec prise Schuko
- Câbles de raccordement prise allume-cigare
- Batterie Hawker intégrée avec chargeur
- Câbles de démarrage de 1,6 m avec pinces crocodile professionnelles
- Poignée de transport
- Porte-câbles