



**Pour meules et brosses de 50 mm. Réglage électronique de la vitesse de 8 à 24 m/sec.**



## Ponceuse-polisseuse SP/E

**Le boîtier étroit près des meules permet de travailler également des surfaces de longues pièces.**

Boîtier solide en plastique avec prise d'aspiration. Reposes-pièces et capot de protection réglables. Le stoppeur de blocage de l'axe permet un changement rapide des accessoires de ponçage. Livrée avec une meule de 50 x 13 mm en corindon (dureté N) pour le ponçage et affûtage et une meule en carbure de silicium (composition plus douce) pour matières très dures. Axe sortant à droite avec bout fileté pour la fixation des polissoires (fournis).



### Données techniques:

230 V. 3.000 - 9.000 tr/mn. Meules 50 x 13 x 12,7 mm. Vitesse de ponçage 8 à 24 m/sec. Poids env. 1.200 g. Dim. env. 250 x 130 x 100 mm.

**NO 28 030**



Pourvue d'un embout d'aspiration et d'un adaptateur pour un travail propre et sans poussière. Nous recommandons l'utilisation de notre aspirateur d'atelier compact CW-matic.

**Assortiment de polissoirs**

Brosse en acier pour le dérouillage et nettoyage d'acier et de métal non-ferreux.

Brosse en laiton pour le polissage de métal non-ferreux et de métal précieux. Disque en feutre pour le travail des laques. Disques en daim et disque en coton pour la finition brillante. Diamètre 50 mm.



**NO 28 312** Assortiment complet

**Meules de rechange pour SP/E et BSG 220 (50 x 13mm)**

**Corindon supérieur. (Dureté N)**

Alésage 12,7 mm.

**NO 28 308**



**Carbure de silicium**

12,7 mm. Matière douce pour matériaux très durs.

**NO 28 310**

