



En alu coulé sous pression avec surface d'appui fraisée à plat.



Adaptateur de défonceuse OFV


Pour les outils MICROMOT avec collet de 20 mm. Pour rainurer, fraiser des cannelures et des bords.

Peu importe, que ce soit avec la butée parallèle (portée max. 150 mm) ou pour le fraisage circulaire avec pointe de centrage (100 - 400 mm) ou à main libre. En alu coulé sous pression avec surface d'appui fraisée à plat. Butée de profondeur réglable avec course présélectionnable. Idéal aussi comme aide au perçage pour les pièces rondes grâce aux prismes prévus dans la plaque de guidage.

NO 28 566


Remarque:

La meuleuse-perceuse industrielle IBS/E ne fait pas partie de la livraison.




Fraises à profiler HSS pour bois


Pour bois et les plaques de fibres. Dépouille propre pour de bons résultats et une bonne qualité de surface. Une grande stabilité. Axes 3,2 mm.




NO 29 024
fraise à rainurer
Ø 3,2 mm



NO 29 026
fraise à rainurer
Ø 4,8 mm




NO 29 028
fraise à rainurer
Ø 6,5 mm




NO 29 030
fraises à gorge
Ø 6,4 mm




NO 29 032
fraises à rainurer
en V
Ø 6,5 mm



NO 29 034
fraises à quart de
rond
6,5/2,5 mm




NO 29 036
fraises à quart de
rond
R 3,2 mm



NO 29 038
fraises à feuillure
6,4 mm



NO 29 040
fraises à quart de
rond
5 mm



NO 29 044
fraise d'angle
45°

Jeu de fraises à profiler HSS pour bois, 10 pièces

Contient 1 fraise de chaque sorte proposée. Soigneusement rangée dans un coffret de bois.

NO 29 020



Attention:

Les fraises à profiler pour bois proposées ici ne doivent être utilisées qu'avec des outils munis d'un dispositif de protection ou de guidage. Par exemple la MICRO-Toupie MP 400 ou l'adaptateur de défonçuse OFV.