

Série HW - Balance suspendue compacte, capacité jusqu'à 300 kg.

- Commandes intégrées directement sur l'appareil
- Ecran LED lumineux facilement lisible (hauteur de chiffres de 20 mm)
- La valeur peut être mémorisée et figée
- Fonction tare
- Fonction arrêt automatique
- Avertisseur de surcharge sur l'afficheur
- Haute précision
- Calibrage possible selon la norme OIML R76 d'étalonnage
- Conception compacte






Modèle	HW 50	HW 150	HW 300
Code article	617 1505 	617 1515 	617 1530 
Spécifications techniques			
Capacité de charge	50 kg	150 kg	300 kg
Surcharge max.	300%	300%	300%
Précision d'affichage	0.02 kg	0.05 kg	0.1 kg
Durée de stabilisation	<10 s	<10 s	<10 s
Distance entre la manille et le crochet de charge	265 mm	265 mm	265 mm
Diamètre interne de la manille	20 mm	20 mm	20 mm
Épaisseur du boîtier	46 mm	46 mm	46 mm
Poids net (brut)	0.65 kg (2 kg)	0.65 kg (2 kg)	0.65 kg (2 kg)



Fig. : HW 50

Série KW - Crochets de pesée, capacité jusqu'à 10 t.

- Contrôlé par télécommande et affichage directement sur l'appareil
- Livré de série avec une télécommande ayant une portée de 10 m
- Ecran LED lumineux facilement lisible (hauteur de chiffres de 30 mm)
- La valeur peut être mémorisée et figée
- Poids net facile à déterminer grâce à la fonction de tare
- Fonction de totalisation pour le pesage en série
- Fonction d'arrêt automatique
- Avertissement de surcharge sur l'afficheur
- Alimentation électrique par batterie rechargeable interne, la batterie peut être rechargée sans démontage de l'appareil
- Haute précision conformément à la norme OIML R76 d'étalonnage
- Contrôlable par télécommande (fournie)

Modèle	KW 50	KW 100
Code article	617 1405 	617 1410 
Spécifications techniques		
Capacité de charge	5 t	10 t
Surcharge max.	400%	400%
Précision d'affichage du poids	< 2 t : 1 kg 2 à 5 t : 2 kg	< 2 t : 1 kg 2 à 5 t : 2 kg 5 à 10 t : 10 kg
Durée de stabilisation	< 10 s	< 10 s
Distance entre la manille et le crochet de charge	585 mm	770 mm
Diamètre intérieur de la manille	92 mm	94 mm
Ouverture de crochet	45 mm	60 mm
Dimensions (L x l x h)	230 x 325 x 650 mm	230 x 364 x 810 mm
Poids net (brut)	25 kg (32 kg)	47 kg (61 kg)



Contenu de la livraison :

- Télécommande, piles incluses
- Batterie rechargeable 6 V / 10 Ah
- Adaptateur secteur 230 V

 Fig. : KW 50
 • Livré avec télécommande