

Série RV-P - Ventilateurs radiaux portables et compacts.

- Apport d'air frais dans des pièces mal ventilées ou fermées
- Idéal pour le séchage de peintures, de revêtements de sol, de tapis, de murs
- Grande turbine générant un grand volume d'air
- La conception radiale génère des pressions d'air plus élevées que les ventilateurs axiaux
- **Dispositif utilisable dans différentes positions**
- Avec support de câble pratique
- Boîtier en polypropylène haute densité pour une grande longévité
- Câble d'alimentation de 4,5 mètres



Fig. : RV 145 P



Fig. : RV 241 P



Fig. : RV 270 P



- Utilisable dans différentes positions

Modèle	RV 145 P	RV 241 P	RV 270 P
Code article	626 2014	626 2024	626 2027
Spécifications techniques			
Diamètre de la cartérisation	380 mm	580 mm	685 mm
Vitesse moteur	1300 T/min.	1100 T/min.	1400 T/min.
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance	62 W	370 W	800 W
Débit d'air max.	570 m ³ /h	1900 / 1730 / 1550 m ³ /h	2380 / 2200 / 2040 m ³ /h
Dimensions de sortie d'air	233 x 67 mm	382 x 93 mm	423 x 88 mm
Diamètre d'entrée d'air	127 mm	191 mm	288 mm
Niveau sonore acoustique	51 dB(A)	76 dB(A)	79 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	275 x 300 x 320 mm	465 x 425 x 465 mm	495 x 490 x 470 mm
Poids net (brut)	3.5 kg (5 kg)	11.5 kg (15 kg)	16 kg (21 kg)