

## ABC 350 S - Chargeur/démarréur automatique professionnel pour batteries wet, gel et AGM avec une tension de charge de 12 et 24 V.

- Convient à un usage professionnel
- Le fonctionnement automatique assure une protection à 100 % de l'électronique du véhicule contre les pics de tension (démarrage)
- Charge automatiquement et conservation de la charge
- Charge normale ou rapide
- Le fonctionnement automatique passe en mode conservation (de charge) à la fin de la charge
- Protection contre les surcharges thermiques
- **Fabrication européenne**

<b>Modèle</b>	<b>ABC 350 S</b>	
Code article	685 0450	
<b>Spécifications techniques</b>		
Tension de charge	12 V	24 V
Courant de charge	45 A	30 A
Intensité de charge	30 à 350 Ah	
Intensité de démarrage	200 A	
Intensité de crête	300 A	
Puissance / alimentation	1000 à 5000 W / 230 V	
Modes de charge	6	
Adapté aux batteries	Wet, gel, AGM	
Domaines d'application en mode chargeur	Moto, VL, tracteur, Bateau	
Domaines d'application en mode démarreur	Moto, VL, tracteur, Bateau	
Dimensions (L x l x h)	330 x 245 x 730 mm	
Poids net (brut)	14.6 kg (18 kg)	



12 V / 45 A  
24 V / 30 A



### Équipement de série :

- Ampèremètre digital
- Affichage du courant de charge et de démarrage
- Signal LED pour la charge et la fin de la charge
- Protection contre les inversions de polarité
- Interrupteur de protection thermique avec auto-reset

- Protection contre les surcharges
- Câbles de chargement +/- avec pinces crocodile standard
- Câbles de raccordement 230 Volts avec prise Schuko
- Compartiment de rangement pour le câble
- Châssis (poignée de transport, jeu de roues)

## ABC 550 S - Chargeur/démarréur automatique professionnel pour batteries wet, gel et AGM avec une tension de charge de 12 et 24 V.

- Convient à un usage professionnel
- Le fonctionnement automatique assure une protection à 100 % de l'électronique du véhicule contre les pics de tension (démarrage)
- Charge automatiquement et conservation de la charge
- Charge normale ou rapide
- Le fonctionnement automatique passe en mode conservation (de charge) à la fin de la charge
- Protection contre les surcharges thermiques
- **Fabrication européenne**

<b>Modèle</b>	<b>ABC 550 S</b>	
Code article	685 0455	
<b>Spécifications techniques</b>		
Tension de charge	12 V	24 V
Courant de charge	75 A	50 A
Intensité de charge	30 à 550 Ah	
Intensité de démarrage	300 A	
Intensité de crête	400 A	
Puissance / alimentation	1500 à 10 000 W / 230 V	
Modes de charge	6	
Adapté aux batteries	Wet, gel, AGM	
Domaines d'application en mode chargeur	Moto, VL, tracteur, bateau, PL < 7.5 t, engin de chantier	
Domaines d'application en mode démarreur	Moto, voiture, bateau	
Dimensions (L x l x h)	330 x 280 x 800 mm	
Poids net (brut)	18.7 kg (24 kg)	



12 V / 75 A  
24 V / 50 A



### Équipement de série :

- Ampèremètre digital
- Affichage du courant de charge et de démarrage
- Signal LED pour la charge et la fin de la charge
- Protection contre les inversions de polarité
- Interrupteur de protection thermique avec auto-reset

- Protection contre les surcharges
- Câbles de chargement +/- avec pinces crocodile standard
- Câbles de raccordement 230 Volts avec prise Schuko
- Compartiment de rangement pour le câble
- Châssis (poignée de transport, jeu de roues)