



Nettoyeur haute pression à eau froide HDR-K 46-16 SW. Équipé d'une lance de prélavage pour la pulvérisation des produits nettoyants. Idéal pour les salissures importantes.

- Deux modes de nettoyage pour une élimination très efficace des salissures tenaces
- Sélection du mode par un commutateur rotatif à 3 positions (arrêt / mode prélavage / mode lavage)
- Nettoyage efficace des salissures fortes ou incrustées grâce au prélavage avec la lance de pulvérisation
- Modèle mobile et portable avec deux pneus en caoutchouc et une poignée ergonomique
- Total Stop - Commande de la pompe : Démarrage et arrêt du moteur de la pompe sans délai via un pressostat par ouverture et fermeture du pistolet
- Flexible haute pression 8 mètres sur dévidoir pratique intégré au nettoyeur, avec manivelle
- Réservoir à détergent intégré
- Faible usure de la tête de pompe grâce à la valve de sécurité automatique
- Longue durée de vie grâce à la pompe axiale robuste à trois pistons avec plateau oscillant et tête en aluminium, pistons en acier inoxydable
- Supports pratiques pour le pistolet, la lance, le flexible à haute pression et le câble d'alimentation
- Equipement de série très complet

• Pour une utilisation en position verticale



Modèle	HDR-K 46-16 SW
Code article	710 1461 
Spécifications techniques	
Puissance moteur	2.2 kW / 230 V
Pression maximale	120 bar
Débit de travail	460 l/h
Longueur du câble électrique	5 m
Flexible à haute pression	PVC Supersoft
Matériau tête de piston	Acier inoxydable
Matériau culasse	Aluminium
Longueur flexible à haute pression	8 m
Dimensions (L x l x h)	330 x 307 x 790 mm
Poids net (brut)	11.6 kg (15.5 kg)



Accessoires de série :

- Lance
- Buse haute pression
- Brosse rotative
- Accessoire de nettoyage de surface
- Poignée-pistolet de pulvérisation
- Lance de pulvérisation (3 bar, débit 18 l/h)
- Flexible renforcé de 8 m, à haute pression
- Tuyau spiralé 6m
- Filtre à eau