

Clefs à choc industrielles.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Clefs à choc standard de qualité éprouvée avec mécanisme de frappe à double marteaux pour une augmentation rapide du couple
- Couple réglable sur 3 positions pour le sens droite et gauche
- Pour les applications difficiles dans le secteur de l'automobile, sur des camions, bus, pour les entreprises de transport, etc.

Nouveau

Nouveau



Gachette avec démarrage progressif



1 IS 1" DP

1" Composite



Couple de démarrage réglable sur 3 positions

2 ISS 1" PRO

	Code article	€ hors TVA
1 Clef à choc composite industrielle IS 1" DP	240 1368	
· Conception compacte et couple puissant, modèle industrie		
· Mécanisme de frappe à roulements robustes, longévité élevée		
· Carré-conducteur : 1"	· Couple droite : 1630 Nm	
· Air consommé approximatif : 225 l/min.	· Couple gauche : 1890 Nm	
· Pression de travail : 6.3 bars	· Poids : 5.0 kg	

Raccord d'air 3/8"

	Code article	€ hors TVA
2 Clef à choc industrielle ISS 1" PRO	240 1490	
· Carré-conducteur : 1"		
· Conception particulièrement légère		
· Air consommé approximatif : 410 l/min.		
· Pression de travail : 6.2 bars max.		
· Vitesse de rotation gauche : 6000 T/min.		
· Couple : 2440 Nm max.		
· Poids : 6.5 kg		

Raccord d'air 1/2"

Nouveau



Longue broche

	Code article	€ hors TVA
3 Clefs à choc industrielle ISS 1" PRO L	240 1495	
· Longue broche : longueur totale : 490 mm		
· Conception particulièrement légère		
· Carré-conducteur : 1"		
· Air consommé approximatif : 400 l/min.		
· Pression de travail : 6.2 bars max.		
· Couple : 2440 Nm max.		
· Poids : 7.5 kg		

Raccord d'air 1/2"



Couple de démarrage réglable sur 3 positions

3 ISS 1" PRO L



4 Huileur en ligne

