

Combinés tourets meule/brosse de la gamme PREMIUM LINE, pour les travaux exigeants en milieu industriel. Modèles CD avec système d'aspiration et socle inclus.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Combinés tourets meule/ brosse industriels de grande qualité pour un travail professionnel
- Résistance accrue de la force sur les meules
- Aucune maintenance, grande durée de vie de la machine
- Corps en fonte massive
- Machines livrées sans meule ni brosse (en option : meule pour le ponçage et meule brosse, voir ci-contre)



Modèles GZ-CD :

- Système d'aspiration avec pâles en aluminium et système d'auto-nettoyage inclus
- Sac à copeaux en tissu anti-feu inclus
- Socle robuste avec récipient à lubrifiant

Option Vario SIEMENS disponible, voir page 562



Meule Corindon

- Existe en différents grains : 36 / 60 / 80
- En option

Fig. : GZ 20 C
• Avec meule et brosse en option

Cartérisation

- Orientable selon le type d'utilisation
- Raccord d'aspiration permettant l'adaptation d'un système d'extraction

Brosse métallique


- Polyvalente en fil d'acier à haute résistance
- Existe en fil d'acier 0.35 ou 0.5 mm en option



Fig. : Système d'aspiration et socle inclus sur modèles CD
• Meules en option

Accessoires en option

Socle GZ 20 C	309 1120 A
• L x l x h : 400 x 370 x 760 mm	
• Poids net (brut) : 33 kg (36 kg)	
Socle GZ 25 C	309 1122 A
• L x l x h : 460 x 430 x 760 mm	
• Poids net (brut) : 40 kg (43 kg)	



Meules Corindon	Code Art.	
• Dureté M - Grise		
• Fabrication en Italie		

Meules pour GZ 20 C/CD		
GR 36	309 8121 A	
GR 60	309 8123 A	
GR 80	309 8125 A	

Meules pour GZ 25 C/CD		
GR 36	309 8131 A	
GR 60	309 8133 A	
GR 80	309 8135 A	

Meules brosse	Code Art.	
• Fil d'acier haute résistance		
• Fabrication en Allemagne		

Meules pour GZ 20 C/CD		
Fil 0.35 mm	309 8081 A	
Fil 0.50 mm	309 8082 A	

Meules pour GZ 25 C/CD		
Fil 0.30 mm	309 8086 A	
Fil 0.50 mm	309 8087 A	

Frein électronique	309 1099 A
• Permet l'arrêt instantané de la machine	
• Montage inclus	
• Uniquement à la commande de la machine	



Fig. : GZ 20 C
• Avec socle, meules et frein électronique optionnels

PREMIUM

Modèle	GZ 20 C	GZ 25 C
Code article	309 1070 A	309 1075 A
Modèle	GZ 20 CD	GZ 25 CD
Code article	309 1080 A	309 1085 A
Spécifications techniques		
Puissance moteur	400 V / 750 W ~ 50 Hz	400 V / 1.1 kW ~ 50 Hz
Meules en option		
Dimensions meule	Ø 200 x 25 AL. Ø 20 mm	Ø 250 x 30 AL. Ø 25 mm
Dimensions meule brosse	Ø 200 x 25 AL. Ø 20 mm	Ø 250 x 25 AL. Ø 25 mm
Vitesse	2800 T/min.	1400 T/min.
Dimensions		
Dim. modèles GZ C (L x l x h)	650 x 300 x 360 mm	850 x 340 x 410 mm
Dim. modèles GZ CD (L x l x h)	900 x 710 x 1300 mm	850 x 1200 x 1300 mm
Poids net (brut)	26.5 kg (30 kg) Modèle GZ 20 C 67 kg (80 kg) Modèle GZ 20 CD	48 kg (55 kg) Modèle GZ 25 C 94 kg (119 kg) Modèle GZ 25 CD