


Ponceuses haute qualité pour les artisans et l'industrie. Idéales pour la rectification des surfaces, des arêtes et l'arrondis d'angles. Avec une puissance de moteur élevée.

Des arguments convaincants en qualité, performance et prix

- Puissance moteur importante avec une vitesse de bande élevée
- Moteur à couple élevé et sans vibration pour un confort de travail optimal et un résultat précis
- Système de changement rapide de la bande
- Equipées d'un système de tension automatique de la bande abrasive
- Facilité de réglage de la bande grâce à un système d'ajustement simple
- Grande surface d'abrasion pour le traitement de pièces larges
- Butée amovible procurant une grande surface de travail. Permet également le ponçage des longues pièces
- Utilisable avec ou sans aspiration
- 2 raccords d'aspiration de série - la première positionnée sur le bac collecteur de copeaux, la seconde au niveau de la roue arrière
- Carter de protection amovible, limitant tout risque de projection

Modèle MBSM 75-240-2 et 150-240-2

- 2 vitesses de défilement de la bande, pour le ponçage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Possibilité de relier le tank à un système d'aspiration (voir page 613)



• Ajustement simple du défilement de la bande



Fig. : MBSM 150-240-2

Modèles en 400 V
2 vitesses de défilement
pour un usinage parfaitement
adapté à la matière

Accessoires de série :

- Socle
- 1 bande abrasive GR 80
- 1 clé à douille

Modèle	MBSM 75-240-1 230 V	MBSM 75-240-1 400 V	MBSM 75-240-2 400 V	MBSM 150-240-2 400 V
Code article	392 3271 4	392 3272 4	392 3273 4	392 3315 4
Spécifications techniques				
Puissance moteur ~50 Hz	3.3 kW / 230 V / 1 Ph	4 kW / 400 V / 3 Ph	3/4 kW / 400 V / 3 Ph	3/4 kW / 400 V / 3 Ph
Revêtement en graphite longueur x largeur	495 x 75 mm	495 x 75 mm	495 x 75 mm	495 x 150 mm
Largeur de bande	75 mm	75 mm	75 mm	150 mm
Dimensions de la bande abrasive	2000 x 75 mm	2000 x 75 mm	2000 x 75 mm	2000 x 150 mm
Vitesse de défilement	36 m/sec.	36 m/sec.	18 / 36 m/sec.	18 / 36 m/sec.
Ø roue d'entraînement	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Ø roue de contact x largeur	200 x 75 mm	200 x 75 mm	200 x 75 mm	200 x 150 mm
Ø raccord d'aspiration	2 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Niveau de pression acoustique en Lp	87 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1000 x 500 x 1150 mm	1000 x 500 x 1150 mm	1000 x 500 x 1150 mm	100 x 570 x 1150 mm
Poids net (brut)	82 kg (106 kg)	82 kg (106 kg)	82 kg (106 kg)	98 kg (125 kg)

Accessoires MBSM 75-240	Code Art.	€ hors TVA
Roue de contact (à l'unité)	392 4022 4	
Plaque graphite	392 4027 4	
Bandes abrasives 75 x 2000 mm	Code Art.	€ hors TVA
Grain 40 (à l'unité)	372 2004 4	
Grain 60 (à l'unité)	372 2006 4	
Grain 80 (à l'unité)	372 2008 4	
Grain 120 (à l'unité)	372 2009 4	
Jeu standard 75 x 2000 - Composition : 3 x Grain 40, 4 x Grain 80, 3 x Grain 120	372 2000 4	
Bandes abrasives 75 x 2000 mm longue durée de vie	Code Art.	€ hors TVA
Grain 24 (à l'unité)	372 2022 4	
Grain 36 (à l'unité)	372 2023 4	
Grain 40 (à l'unité)	372 2024 4	
Grain 60 (à l'unité)	372 2026 4	
Jeu textile 75 x 2000 - Composition : 4 x Grain 24, 3 x Grain 40, 3 x Grain 60	372 2001 4	

Accessoires MBSM 150-240-2	Code Art.	€ hors TVA
Roue de contact (à l'unité)	392 4024 4	
Plaque graphite	392 4029 4	
Bandes abrasives 150 x 2000 mm	Code Art.	€ hors TVA
Grain 40 (à l'unité)	372 2014 4	
Grain 60 (à l'unité)	372 2016 4	
Grain 80 (à l'unité)	372 2018 4	
Grain 120 (à l'unité)	372 2019 4	
Jeu standard 150 x 2000 - Composition : 3 x Grain 40, 4 x Grain 80, 3 x Grain 120	372 2010 4	
Bandes abrasives 150 x 2000 mm longue durée de vie	Code Art.	€ hors TVA
Grain 24 (à l'unité)	372 3022 4	
Grain 36 (à l'unité)	372 3023 4	
Grain 40 (à l'unité)	372 3024 4	
Grain 50 (à l'unité)	372 3025 4	
Grain 60 (à l'unité)	372 3026 4	
Jeu textile 150 x 2000 - Composition : 4 x Grain 24, 3 x Grain 40, 3 x Grain 60	372 2011 4	