



Perceuses multi-broches semi-automatiques. Pour le perçage horizontal et vertical pour la construction de meubles.



Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Broches de perçage avec système de serrage rapide, cinq mandrins à serrage rapide livrés de série
- 21 à 29 broches selon modèle
- Table de travail massive en acier
- Spiral System breveté : instrument de programmation et de réglage de la profondeur de perçage
- Inclinaison pneumatique de la tête de perçage, pour percer dans n'importe quelle position entre 0° et 90°
- Butées latérales en fonte
- Réglage de la hauteur de la tête de perçage par compteur
- Deux vérins de serrage pneumatiques positionnables
- Grande entraxe permettant l'usinage de deux pièces
- Grâce à la grande distance d'entre-axes de 640 mm, il est possible d'usiner 2 pièces de 316 mm chacune par exemple pour le modèle MDB 21 PRO

MDB 21 PRO:

- Guide latéral rabattable en fonte avec guidage à barre ronde - réglage facile à l'aide d'une loupe et d'une échelle millimétrique

MSB 23 / 29 PRO:

- Butée latérale à double guidage en fonte - réglage précis par molette avec compteur




Accessoire pour MDB 21 PRO

- Boulon de référence pour perçage positionnel (Code article : 530 2302)




- Inclinaison pneumatique de la tête de perçage
- Pour percer dans n'importe quelle position entre 0° et 90°




Accessoire pour MDB 21 PRO

- Verin de serrage pneumatique supplémentaire (Code article : 5302301)



- Spiral System breveté : instrument de programmation et de réglage de la profondeur de perçage



Accessoire pour MDB 21 PRO

- Jauge de réglage de la distance de la butée arrière (Code article: 5302303)



Fig. : MDB 29 PRO

Accessoires de série

- Deux vérins pneumatiques
- Cinq mandrins à serrage rapide
- Deux règles de butée longueur 1.5 m
- Quatre butées rabattables pour les règles de butée
- Jauge de réglage pour le réglage fin des butées

Accessoires MDB 21/23/29 PRO	Code Art.	€ Hors TVA
Guide d'angle 90° et guide d'onglet 45°	530 2200	1
Mandrin à serrage rapide supplémentaire	530 2100	1
Adaptateur pour charnières "Grass"	530 2400	1
Adaptateur pour charnières "Blum"	530 2401	1
Adaptateur pour charnières "Hettich"	530 2402	1

Accessoires MDB 21PRO	Code Art.	€ Hors TVA
Boulon de référence pour perçage positionnel	530 2302	1
Jauge de réglage de la distance de la butée arrière	530 2303	1
Jauge pour le report de la distance des butées latérales	530 2300	1
Verin de serrage pneumatique	530 2301	1

Accessoires MDB 23/29 PRO	Code Art.	€ Hors TVA
Supports pour butées latérales	530 2101	1

Modèle	MDB 21 PRO	MDB 23 PRO	MDB 29 PRO
Code article	530 1021	530 1023	530 1029
Spécifications techniques			
Largeur/profondeur de perçage max. à 90°	640/ 65 mm	704/ 65 mm	896/ 65 mm
Nombre de broches	21	23	29
Dimensions de table (L x l)	885 x 332 mm	949 x 338 mm	1.141 x 338 mm
Distance entre broche	32 mm	32 mm	32 mm
Distance entre la première et dernière broche	640 mm	896 mm	896 mm
Vitesse de broches	2800 T/min.	2800 T/min.	2800 T/min.
Inclinaison de l'unité de perçage	0° à 90°	0° à 90°	0° à 90°
Hauteur de la pièce max.	130 mm	130 mm	130 mm
Pression de travail	6 - 8 bars	6 - 8 bars	6 - 8 bars
Puissance moteur ~ 50 Hz - S3	1.1 kW / 400 V / 3 Ph	1.1 kW / 400 V / 3 Ph	1.1 kW / 400 V / 3 Ph
Ø tubulure d'aspiration	80 mm	80 mm	80 mm
Dimensions (L x l x h)	1015 x 990 x 1270 mm	1285 x 872 x 1300 mm	1480 x 950 x 1300 mm
Poids net (brut)	260 kg (330 kg)	265 kg (335 kg)	290 kg (360 kg)

Butée latérale

MDB 21 PRO

- En fonte, rabattable et avec guidage à barre ronde - réglage facile à l'aide d'une loupe et d'une échelle millimétrique

MDB 23 PRO / MDB 29 PRO

- En fonte, double guidage, réglage précis par molette avec compteur