

Modèle	CRAFT-STICK 403 CEL
Code article	107 3403 ⁴
Spécifications techniques	
Ø d'électrode soudable	1.6 à 8.0 mm
Plage de réglage d'électrode	20 à 400 A
Plage de réglage de TIG	20 à 400 A
FM* max. 40°C électrode	60%
FM* max. 40°C TIG	60%
Cycle de fonctionnement 100% 40°C électrode	310 A
Cycle de fonctionnement 100% 40°C TIG	310 A
Consommation électrique d'électrode	16.4 kVA
Consommation électrique de TIG	12.4 kVA
Alimentation	400 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance nécessaire du générateur	>22.4 kVA
Consommation électrique totale	32.3 / 25.1 A
Indice de protection	IP21S
Norme	EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014
Classe de CEM	A
Origine	CE
Dimensions (L x l x h)	560 x 240 x 440 mm
Poids net (brut)	21.7 kg (27 kg)

*FM : Facteur de marche

Accessoires de série CRAFT-STICK 403 CEL

- 3 m, câble de soudage 50 mm² avec porte-électrode 500 A
- 3 m, câble de masse 50 mm² avec pince de masse 500 A

Accessoires

Modèle	Code Art.	€ hors TVA
① Détendeur Argon/CO2 grande puissance	170 0050 ⁴	
② Équipement pour poste de soudage SPA 35 mm ² / KS 35-50 mm ² / Pratica 2 / pince de masse 600 A - Kit complet		
Contenu : câble de soudage PVC 5 m avec porte-électrode et fiche de câble de soudage, câble de masse PVC 3 m avec pince de masse et fiche de câble de soudage, marteau à scories, brosse métallique à 2 rangées, masque de protection en polypropylène (CE), verre à soudeuse DIN 9, écran 90 x 110 mm, gants		
③ Câble de masse 4 m 50 mm ² , KS50/13 mm, pince 600 A	125 0250 ⁴	
③ Câble de masse 4 m 70 mm ² , KS50/13 mm, pince 600 A	125 0270 ⁴	
④ Câble de soudage 4 m 50 mm ² , KS50/13 mm, porte-électrode 600 A	125 0363 ⁴	
④ Câble de soudage 4 m 70 mm ² , KS50/13 mm, porte-électrode 600 A	125 0364 ⁴	

Désignation CRAFT-STICK 201 P	Code Art.	€ hors TVA
Torche TIG WP 26 V/4 m avec régulateur de gaz	146 2614 ⁴	

Consommables

Modèle	Code Art.	€ hors TVA
⑤ Kit consommables		
Contenu : 1 coiffe courte, 1 coiffe moyenne, 1 coiffe longue, 1 buse gaz taille 5 / 8 mm, 1 buse gaz taille 6 / 9.8 mm, 1 buse gaz taille 7 / 11.2 mm, 1 buse gaz taille 8 / 12.7 mm, 1 buse gaz taille 10 / 15.7 mm, respectivement 1 pince porte tungstène 1.6 / 3.2 / 4.0 / 2.4 mm, respectivement 1 supports collet 1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0 mm, 1 joint en téflon pour buse		
	110 0152 ⁴	



Fig. : Détendeur

Fig. : Équipement pour poste à souder




Fig. : Kit consommables