

Positionneurs de soudage SPV 30, modèle d'établi avec commande manuelle. SPV 300 / SPV 300 HM, modèles au sol avec commande manuelle.

- Pour un travail de soudage rapide et confortable
- Manipulation aisée
- Ajustement manuel de la hauteur de travail
- Plateau tournant positionnable verticalement et horizontalement
- Plateau rainuré pour une fixation aisée de la pièce à travailler






Fig. : SPV 30



Fig. : SPV 300



Fig. : SPV 300 HM

Modèle	SPV 30	SPV 300	SPV 300 HM
Code article	154 0030 	154 0300 	154 0305 
Spécifications techniques			
Angle d'inclinaison de la table	360°	360°	22,5° / 45° / 90°
Capacité de charge horizontale	360 kg	300 kg	300 kg
Capacité de charge verticale	260 kg	150 kg	150 kg
Ø plateau tournant	Ø 260 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Dimensions (L x l x h)	630 x 350 x 280 mm	1427 x 1200 x 1018 mm	600 x 600 x 710 mm
Poids net (brut)	28 kg (40 kg)	135 kg (220 kg)	86 kg (125 kg)

Positionneur-vireur de soudage SDT 350 WM. avec réglage manuel de l'angle. Positionneur-vireur de soudage SDT 500 WE. avec réglage électrique de l'angle.

- Pour un travail de soudage rapide et confortable
- Grande capacité de charge
- Utilisation aisée
- Électronique de commande protégée par un boîtier robuste et fermé
- Pédale de Marche/Arrêt
- Vitesse de rotation du plateau réglable en continu avec rotation à droite/gauche

SDT 500 WE



- Inclinaison motorisée du plateau




Fig. : SDT 350 WM



Fig. : SDT 500 WE

Modèle	SDT 350 WM	SDT 500 WE
Code article	154 1350 	154 1500 
Spécifications techniques		
Type d'entraînement (rotation du plateau)	Electrique	
Angle d'inclinaison de la table	0 à 135° (manuel)	-45 à 90° (électrique)
Vitesse de rotation	0 à 5 T/min.	
Capacité de charge en position horizontale de la table	350 kg	500 kg
Capacité de charge en position verticale de la table	120 kg	250 kg
Puissance absorbée	125 W	400 W
Alimentation	230 V / 50 Hz	
Courant de soudage admissible	300 A	300 A
Ø plateau tournant	Ø 330 mm	Ø 550 mm
Cercle de trous maximal	295 mm	
Dimensions (L x l x h)	410 x 470 x 475 mm	770 x 650 x 660 mm
Poids net (brut)	38 kg (52 kg)	220 (260 kg)

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
SDT 350 WM / SDT 500 WE Mandrin à trois mors Capacité de charge 120 kg	154 1352 	

Accessoires SDT 350 WM	Code Art.	€ hors TVA
Mandrin à trois mors Capacité de charge 30 kg	154 1351 	

Accessoires SDT 500 WE	Code Art.	€ hors TVA
Mandrin à trois mors Capacité de charge 240 kg	154 1353 	