

Série SDT W. Positionneurs-vireurs de soudage avec réglage manuel ou électrique de l'angle.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour un travail de soudage rapide et confortable
- Réglage facile de l'angle par bouton rotatif
- Vitesse de rotation du plateau réglable en continu avec rotation à droite/gauche
- Électronique de commande protégée
- par un boîtier robuste et fermé
- Pédale de Marche/Arrêt

SDT 500 WE

- Inclinaison motorisée du plateau

SDT 500 HC WE

- Avec arbre Ø 170 mm, idéal pour le traitement des tuyaux ou des matériaux ronds



Fig. : SDT 350 WM



Fig. : SDT 500 HC WE



Fig. : SDT 2500 WE

	Nouveau			Nouveau		Nouveau		Nouveau	
Modèle	SDT 220 WM	SDT 350 WM	SDT 500 WE	SDT 500 HC WE	SDT 1500 WE	SDT 2500 WE	SDT 4000 WE		
Code article	154 1220	154 1350	154 1500	154 1505	154 1915	154 1925	154 1940		
Spécifications techniques									
Type d'entraînement (rotation du plateau)	Manuelle			Électrique					
Angle d'inclinaison de la table	0 à 135 °	0 à 135 °	-45 à 90 °	-45 à 90 °	0 à 135 °	0 à 135 °	0 à 135 °		
Vitesse de rotation	0 à 5 T/min.	0 à 5 T/min.	0 à 5 T/min.	0 à 5 T/min.	0.1 à 1.2 T/min.	0.1 à 1.2 T/min.	0.1 à 1.2 T/min.		
Capacité de charge en position horizontale de la table	350 kg	350 kg	500 kg	500 kg	1500 kg	2500 kg	4000 kg		
Capacité de charge en position verticale de la table	120 kg	120 kg	250 kg	250 kg	1000 kg	2000 kg	2700 kg		
Puissance absorbée	150 W	125 W	400 W	400 W	750 W	1500 W	1500		
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz		
Ø plateau tournant	Ø 220 mm	Ø 330 mm	Ø 550 mm	Ø 560 mm	Ø 1000 mm	Ø 1100 mm	Ø 1200 mm		
Dimensions (L x l x h)	470 x 400 x 450 mm	410 x 470 x 475 mm	770 x 650 x 660 mm	790 x 690 x 660 mm	1576 x 1190 x 990 mm	1735 x 1276 x 1050 mm	1805 x 1310 x 1150 mm		
Poids net (brut)	34 kg (38 kg)	38 kg (52 kg)	220 kg (260 kg)	230 kg (255 kg)	1170 kg (1370 kg)	1550 kg (1770 kg)	1790 kg (2050 kg)		

Accessoires	Code Art.
Mandrin à trois mors, capacité de charge 30 kg	154 1351
Mandrin à trois mors, capacité de charge 120 kg	154 1352
Mandrin à trois mors, capacité de charge 240 kg	154 1353