



VarioProtect® GRIND. Casque de meulage.

- Idéal pour les applications de meulage, le travail du métal et du bois
- Vision claire et sans encombrement
- Confort maximal grâce à un ajustement simple et au serre-tête facilement réglable
- Léger
- Ne convient pas pour les travaux de soudage

Modèle	VarioProtect GRIND
Code article	165 4200
Spécifications techniques	
Puissance de la lentille	1.0
Matériau masque	Nylon
Température d'utilisation	-5 - +55 °C
Température de stockage	-10 - +55 °C
Normes	CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Dimensions (L x l x h)	350 x 250 x 190 mm
Poids net (brut)	0.39 kg (1.5 kg)



Casque de meulage VarioProtect GRIND-AIR – Protection du visage et des voies respiratoires contre les copeaux et la poussière générés par le découpage et le meulage.

VarioProtect®

- Idéal pour les applications de meulage, le travail du métal et du bois
- Vision claire et sans encombrement
- Confort maximal grâce à un ajustement simple et au serre-tête facilement réglable
- Système de filtre à air TH 3 pour un apport continu en air filtré et propre sans inhalation de particules dangereuses et nocives
- Effet de filtration élevé : 99.996% = 0,3 µm
- Trois niveaux de ventilation au choix
- Répartition uniforme de l'air dans le casque
- Batterie Li-ION avec jusqu'à 8 heures d'autonomie
- Léger



La poussière de meulage est dangereuse pour la santé !

VarioProtect GRIND AIR

La solution la plus efficace : L'utilisateur reçoit de l'air filtré directement dans le casque

Pour prévenir les maladies, le VarioProtect GRIND AIR est une alternative sûre pour les travaux de meulage

Modèle	VarioProtect GRIND AIR
Code article	165 4205
Spécifications techniques	
Matériau	Nylon
Puissance de la lentille	1.0 mm
Température d'utilisation	-5 - +55 °C
Débit d'air (ventilation)	Niveau 1 : 170 l/min. Niveau 2 : 200 l/min. Niveau 3 : 230 l/min.
Efficacité du filtre	99,996% (0,3µm)
Type de filtre	TH3 P R SL
Autonomie de la batterie du filtre	Niveau 1 : 8 h Niveau 2 : 6 h Niveau 3 : 4 h
Type de pile	Batterie Li-ion rechargeable (4400 mAh)
Poids de la batterie	0.35 kg
Niveau de pression acoustique	< 73 dB(A)
Normes	CE, ANSI, CSA, AS/NZS
Dimensions (L x l x h)	460 x 250 x 250 mm
Poids net (brut)	0.74 kg (1.5 kg)



Matériel fourni VarioProtect GRIND AIR :

- Casque de meulage avec système de filtre à air
- Chargeur de batterie (230 V)
- Tuyau respiratoire avec gaine 1 m
- Testeur de débit d'air
- Ceinture rembourrée avec bandoulière
- Sac de transport noir