

Visière de protection FS1 filtre P1P18	Code Art.
<ul style="list-style-type: none"> La solution complète sûre et confortable pour les yeux et le visage lors du soudage laser manuel 	
<ul style="list-style-type: none"> La visière de protection (FS1) offre une protection laser certifiée selon la norme EN207. De nouveaux standards en matière de confort 	
<ul style="list-style-type: none"> Léger, seulement 386 g 	
<ul style="list-style-type: none"> Parfaitement équilibré grâce à un mécanisme de visière à ressort semi-automatique 	
<ul style="list-style-type: none"> Support de tête réglable en hauteur et en largeur avec appui-nuque Uvex Spiderneck pour une ergonomie parfaite 	
<ul style="list-style-type: none"> Face avant anti-rayures. Face arrière anti-buée 	
<ul style="list-style-type: none"> Indice de protection M 	
<ul style="list-style-type: none"> Classe de protection : EN166, EN207 protection complète 	
<ul style="list-style-type: none"> Filtre : P1P18 	
<ul style="list-style-type: none"> Plage de protection : infra-rouge, proche infra-rouge, ultra-violet 	
FS1 (visière dorée)	187 2015



Visière de protection FS1 filtre P1P22	Code Art.
<ul style="list-style-type: none"> La solution complète sûre et confortable pour les yeux et le visage lors du soudage laser manuel 	
<ul style="list-style-type: none"> La visière de protection (FS1) offre une protection laser certifiée selon la norme EN207. 	
<ul style="list-style-type: none"> De nouveaux standards en matière de confort 	
<ul style="list-style-type: none"> Léger, seulement 386 g 	
<ul style="list-style-type: none"> Parfaitement équilibré grâce à un mécanisme de visière à ressort semi-automatique 	
<ul style="list-style-type: none"> Support de tête réglable en hauteur et en largeur avec appui-nuque Uvex Spiderneck pour une ergonomie parfaite 	
<ul style="list-style-type: none"> Face avant anti-rayures. Face arrière anti-buée 	
<ul style="list-style-type: none"> Indice de protection M 	
<ul style="list-style-type: none"> Classe de protection, norme : EN166, EN169, EN207 protection complète et EN208 protection d'alignement 	
<ul style="list-style-type: none"> Filtre : P1P22 	
<ul style="list-style-type: none"> Plage de protection : infra-rouge, proche infra-rouge, ultra-violet et visible 	
FS 1 (visière bleue/grise)	187 2020



Embout double	Code Art.
Filetage mâle G 1/4" vers filetage mâle G 1/4" en laiton	220 0123



Embout simple	Code Art.
Embout pneumatique Euro filetage G 14" mâle en laiton	220 1041



Filtre-régulateur	Code Art.
<ul style="list-style-type: none"> Filtre avec régulateur de pression à membrane avec purge 	
<ul style="list-style-type: none"> Pour l'air comprimé et les gaz neutres 	
<ul style="list-style-type: none"> Pression d'entrée 1.5 - 16 bar 	
<ul style="list-style-type: none"> Adapté aux températures de -10 à +50°C 	
<ul style="list-style-type: none"> Purgeur de condensat semi-automatique 	
<ul style="list-style-type: none"> Sécurisation par molette verrouillable 	
<ul style="list-style-type: none"> Pour un montage vertical 	
1/4" 16 bar	231 7110



Chariot de transport pour Craft-Laser 1500 S	Code Art.
Chariot de transport	139 1001

