



### Set de clef à cliquets LR S 1/2"

- Tête de cliquet gainée de caoutchouc pour travailler même avec des matériaux fragiles
- Poignée ergonomique en plastique, antidérapante, anti-vibrations et anti-froid

- Changement rapide du sens de rotation par simple commutateur
- Livré avec douilles et nombreux embouts enfichables

#### Caractéristiques particulières

- Avec raccord tournant
- Avec de nombreux accessoires
- Dans une mallette plastique pratique
- Rotation gauche-droite

Raccord d'air  
1/4"



<b>Modèle</b>	LR S 1/2"
Code article	240 1550 4
€ hors TVA	
<b>Spécifications</b>	
Carré-conducteur	1/2"
Vitesse	160 T/min.
Couple max.	68 Nm
Air consommé	390 l/min.
Pression de travail	6 bars
Poids net (brut)	1.2 kg (2 kg)

### Mini clef à cliquets MRS Mini PRO. Extra petit et maniable.

- Concept innovant à 5 lamelles pour des performances encore plus élevées que les entraînements traditionnels
- Grande fiabilité et fonctionnement continu
- Levier d'actionnement avec blocage de sécurité

- Mini clef pratique, légère et compacte, idéale pour les espaces difficiles d'accès
- Réglage simple du sens de rotation par simple commutateur sur la tête du cliquet

- Logement carré 3/8" pour douilles, logement pour embouts et trois douilles fournis

Raccord d'air  
1/4"



<b>Modèle</b>	MRS Mini PRO
Code article	240 6100 4
€ hors TVA	
<b>Spécifications</b>	
Carré-conducteur	1/4"
Vitesse	400 T/min.
Couple max.	70 Nm
Air consommé	84 l/min.
Pression de travail	6.3 bars
Dimensions (L x l x h)	160 x 48 x 36 mm
Poids net (brut)	0.48 (1 kg)

#### Accessoires de série

- Carré-conducteur 10 mm (3/8")
- Embout hexagonal 6.3 mm (1/4")
- 3 douilles: 10/12/13 mm