



Plateau de broche	Code Art.	€ hors TVA
Ø 170 mm (pour TU 2004V/TU 2304)	344 0295 A	
Ø 240 mm (pour TU 2406)	344 0552 A	
Ø 240 mm (pour TU 2506)	344 1352 D	
Ø 265 mm (pour TU 2807)	344 1452 D	
Ø 300 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4)	344 2976 D	
Ø 320 mm (A2-5)	344 2979 D	
Ø 330 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5)	344 2978 D	
Ø 350 mm (Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6)	344 2980 D	
Ø 450 mm (Nr. 8 Camlock)	344 2982 D	



Faux-plateaux de tour	Code Art.	€ hors TVA
• Permet la fixation des mandrins sur les broches		
Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 • Pour mandrin 4 mors Ø 160 mm	344 1512 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 • Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 1513 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 • Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 1514 D	
Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 • Pour mandrin 4 mors Ø 200 mm	344 4012 D	
Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 • Pour mandrin 4 mors Ø 250 mm	344 4013 D	
Ø 315 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 • Pour mandrin 3 et 4 mors Ø 315 mm	344 4041 D	

Faux-plateaux de tour	Code Art.	€ hors TVA
• Permet la fixation des mandrins sur les broches		
Ø 100 mm • Cylindrique pour TU 2004V	344 0312 A	
Ø 125 mm • Cylindrique pour TU 2304	344 0313 A	
Ø 125 mm • Cylindrique pour TU 2406. 3 trous	344 0511 A	
Ø 125 mm • Conique pour TU 2506 / TU 2807. 3 trous	344 1312 D	
Ø 160 mm • Conique pour TU 2807. 3 trous	344 1413 D	



Plateaux porte-pince	Code Art.	€ hors TVA
• Avec épaulement de fixation - Livrés avec clef		
ER 16 Ø 22 mm (pour TU 1503V)	344 0281 A	
ER 25 Ø 40 mm (pour TU 2004V / TU 2304)	344 0305 A	
ER 25 Ø 52 mm (pour TU 2406)	344 0505 A	
ER 32 Ø 52 mm (pour TU 2406)	344 0506 A	
ER 25 Ø 52 mm (pour TU 2506 / TU 2807)	344 1305 D	
ER 32 Ø 52 mm (pour TU 2506 / TU 2807)	344 1306 D	



Clé de mandrin	Code Art.	€ hors TVA
10 mm (L x l 190 x 155 mm)	344 2960 D	
11 mm (L x l 190 x 155 mm)	344 2961 D	
12 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2962 D	
13 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2963 D	
14 mm (L x l 240 x 260 mm)	344 2964 D	



Mandrin porte-pince type 5C	Code Art.	€ hors TVA
• Selon la norme DIN 6341		
• Avec cône de broche DIN ISO 702-2		
• Précision de fonctionnement 0.02 mm		
5C - Camlock Nr. 4 • a = 71 mm / Ø = 126 mm	344 1554 D	
5C - Camlock Nr. 5 • a = 107.4 mm / Ø = 126 mm	344 1555 D	
5C - Camlock Nr. 6 • a = 160 mm / Ø = 182 mm	344 1556 D	
5C - Camlock Nr. 8 • a = 163 mm / Ø = 225 mm	344 1558 D	



Mandrin porte-pince universels 5C	Code Art.	€ hors TVA
Pour TH 42 (non Vario) et TH 46 (non Vario)	344 1507 D	



Coffret de pinces 5C (en coffret)	Code Art.	€ hors TVA
• Pour mandrin porte-pince universel 5C	344 1509 D	
• Standard 385 E		
• 17 pinces, gamme de serrage Ø 3 à 25 mm		



Coffrets de pinces type ER	Code Art.	€ hors TVA
• DIN 6499	344 1509 D	
ER 16 • 12 pinces, gamme de serrage Ø 1 à 10 mm • En coffret	344 0282 A	
ER 25 • 15 pinces, gamme de serrage Ø 2 à 16 mm • En coffret	344 1109 D	
ER 32 • 18 pinces, gamme de serrage Ø 3 à 20 mm • En coffret	344 1122 D	

