

Nouveau



Affleureuse de chants KF 6. Pour l'enlèvement par fraisage de la colle sur les chants et les coins de pièces droites et courbes.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour l'usinage précis de différents matériaux comme le bois massif, le PVC ou la mélamine
- Moteur durable et puissant
- Poignée ergonomique pour un guidage stable et confortable de la machine
- Protection de la fraise avec raccord d'aspiration intégré pivotant à 180° pour un usinage propre et peu poussiéreux
- Tête de fraise remplaçable
- Graduation réglable par pas de 0.05 mm
- La protection de fraise s'adapte aux contours de la pièce, permettant un guidage simplifié de la fraise
- Avec butée intégrée pour arrondir les angles
- Livré en coffret de transport pratique

Modèle	KF 6
Code article	541 0010
Spécifications techniques	
Épaisseur des chants	0.5 à 3 mm
Ø de l'arbre	6 mm
Avance	manuel
Puissance	450 W / 230 V / 1 Ph
Vitesse de rotation	30 000 T/min.
Ø manchon d'aspiration	25 mm
Poids net (brut)	2 kg (5 kg)



Fig. : KF 6



• Exemple d'application



• Mallette de transport livrée de série

Affleureuse de chants KF 3. Pour l'enlèvement par fraisage de la colle sur les chants et les coins de pièces droites et courbes. Dispositif de fraisage par le dessus et le dessous.

Nouveau

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Equipée de deux têtes de fraisage permettant de gagner du temps et de ne pas devoir retourner la pièce
- La bande de chant peut être usinée des deux côtés sur des éléments plats et profilés
- La plaque d'appui est recouverte de téflon évitant ainsi de marquer les surfaces

Modèle	KF 3
Code article	540 0061
Spécifications techniques	
Épaisseur des chants	0.5 à 3 mm
Épaisseur de la pièce	10 à 40 mm
Avance	manuel
Puissance	740 W / 230 V / 1 Ph
Vitesse de rotation	13 000 à 31 000 T/min.
Ø tubulure d'aspiration	45 mm
Poids net (brut)	4.1 kg (7 kg)



1) Fraisage en-dessous



2) Fraisage au-dessus

Fig. : Fraisage en deux étapes, sans devoir retourner la pièce

- (1) Fraisage en-dessous
- (2) Fraisage au-dessus