



Toupie TF 50 E. Idéal pour une utilisation sur l'établi.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour la fabrication de corniches, moulures, profils, contreprofils dans tous les types de bois, pour les bricoleurs exigeants
- Idéal pour des opérations de rainurage, tournage, moulurage et ponçage
- Fabrication d'excellente qualité, design ergonomique et compact permettant un grand nombre d'applications dans un espace réduit
- Vitesse de la rotation variable de 11 500 à 24 000 T/min.
- Course de l'arbre réglable de 0 à 40 mm
- Grande surface de travail grâce aux rallonges de série
- Table de travail robuste en fonte
- Butée angulaire et différentes pinces de serrage fournies
- Machine puissante et précise



Fig. : TF 50 E

Accessoires de série

- Rallonges de table (2 pcs)
- Butée angulaire
- Butée aluminium
- Pinces de serrage pour toupies 6, 8, 12 mm et 1/2, 3/4"

Modèle	TF 50 E
Code article	590 1905 ①
Spécifications techniques	
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.5 kW / 230 V / 1 Ph
Ø toupie Max.	50 mm
Course de l'arbre	40 mm
Vitesses de coupe	11500 à 24000 T/min.
Ø mandrin de broche	6/8/12 mm
Dimensions table (L x l)	610 x 360 mm
Hauteur de la table	311 mm
Positionnement en hauteur de la broche	Manuel
Ø tubulure d'aspiration	52.5 mm
Dimensions (L x l x h)	1030 x 360 x 311 mm
Poids net (brut)	21 kg (29 kg)





- Ø tubulure d'aspiration 100 mm pour une évacuation simplifiée des copeaux



- Course de l'arbre réglable de 0 à 40 mm par volant



- Butée angulaire de série



- Grande surface de travail grâce aux rallonges de série