



Dégauchisseuses-Raboteuses. Machines idéales pour les professionnelles.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Idéales pour les artisans et les hobbyistes avertis
- Fabrication d'excellente qualité, design ergonomique et compact permettant un grand nombre d'applications dans un espace réduit
- Pour raboter le bois brut, les panneaux, les planches ou les lattes
- Grande rigidité pour une grande précision de travail
- Le guide d'appui de grandes dimensions se déplace latéralement permettant une surface d'appui conséquente et un dégauchissage parfaitement perpendiculaire
- Rouleaux d'avance revêtus de caoutchouc pour ne pas marquer les pièces
- Réglage de la hauteur de table de rabotage par volant équipé d'un affichage de la graduation
- Butée de dégauchissage en aluminium facilement réglable, inclinable de 90° à +45°
- Table de dégauchissage de grandes dimensions en fonte d'aluminium pour une glisse parfaite
- Large table de rabotage en fonte grise guidée par 4 roulements
- Fonction rabotage enclenchée par basculement de la table de sortie de la dégauchisseuse et du capteur d'aspiration
- Livré de série avec 3 fers HSS haute qualité
- Livrées avec fers montés et réglés
- Equipées d'un arrêt d'urgence verrouillable



Fig. : ADH 31-4 C
• Configuration dégauchissage



Fig. : ADH 31-4 C
• Configuration rabotage



- Dispositif de mortaisage

Accessoire de série

- Jeu de fers

Nouveau

Nouveau

Modèle	ADH 31-4 C	ADH 41-4 C
Code article	590 4013 ¹	590 4024 ¹
Prix € hors TVA		
Spécifications techniques		
Puissance moteur ~ 50 Hz	3 kW / 400 V / 3 Ph	3 kW / 400 V / 3 Ph
Dimensions table de dégauchissage (L x l)	1560 x 320 mm	1640 x 420 mm
Dimensions table de rabotage (L x l)	750 x 307 mm	750 x 408 mm
Largeur de rabotage max.	310 mm	410 mm
Hauteur de travail rabotage min./max.	5 - 220 mm	5 - 220 mm
Prise de passe max. dégau	3 mm	3 mm
Prise de passe max. rabot	5 mm	5 mm
Nombre de fers de l'arbre	4	4
Ø arbre de rabotage	95 mm	95 mm
Vitesse de rotation du bloc de coupe	4000 T/min.	4000 T/min.
Vitesse d'avance	6.5 m/min.	6.5 m/min.
Ø tubulure d'aspiration	100 mm	100 mm
Dimensions (L x l x h)	1605 x 620 x 860 mm	1680 x 730 x 860 mm
Poids net (brut)	292 kg (340 kg)	342 kg (390 kg)

Accessoires ADH - C

	Code Art.	€ hors TVA
Jeu de fers de rechange pour ADH 31-4C (4 pièces), dim. : 310 x 25 x 3 mm, HSS	591 4003 ⁴	
Jeu de fers de rechange pour ADH 41-4C (4 pièces), dim. : 410 x 30 x 3 mm, HSS	591 4004 ⁴	
Dispositif de mortaisage		
• Mandrin de perceuse Wescott 0 à 16 mm		
• Dimensions table (L x l) 500 x 207 mm		
• Profondeur de perçage max. à 90°	150 mm	
• Largeur de perçage	309 mm	
• Course verticale	140 mm	
	591 4005 ⁴	



Dégauchissage

- Réglage aisé de la prise de passe jusqu'à 3 mm à l'aide d'un levier de commande



Rabotage

- Réglage en hauteur facile et pratique de la table de rabotage à l'aide d'un volant à échelle graduée
- Prise de passe possible jusqu'à 5 mm



Capteur d'aspiration intégré

- Il n'est pas nécessaire de débrancher/rebrancher le flexible d'aspiration lors d'un changement d'équipement
- Gain de temps



Changement d'équipement rapide

- Ouverture de la table de dégauchissage avec assistance par ressort
- Changement d'équipement rapide et pratique en quelques secondes