



Scies verticales. Des machines fiables pour les travaux de précision.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Scies verticales professionnelles avec socle de série
- Changement de lame par levier à serrage rapide par excentrique. Le réglage de tension initiale est préservé
- Tension de lame lisible grâce à une fenêtre d'inspection
- Volants parfaitement équilibrés en fonte grise, montés sur roulement à billes haute qualité
- Table de travail inclinable de 0° à 45° par crémaillère
- 2 vitesses de coupe
- Adaptées pour des largeurs de lames de 6 à 25 mm

HBS 400

- Butée parallèle en aluminium avec serrage rapide par levier montée sur glissière

HBS 405

- Buté angulaire
- Guide lame

HBS 471/473

- Butée parallèle en aluminium avec serrage rapide par levier et échelle de graduation

Volants

- Parfaitement équilibrés en fonte grise, montés sur roulement à billes haute qualité

Affichage

- Affichage intégré de la tension de lame selon la largeur de la lame



Vitesses

- 2 vitesses interchangeables par courroie trapézoïdale



Fig. : HBS 400

Fig. : HBS 473

Accessoires de série HBS 400

- Lame de scie 4 dents au pouce (dim. : 16.0 x 0.5 x 3378 mm)
- Guide-lame parallèle en aluminium

Accessoires de série HBS 405

- Lame de scie 4 dents au pouce (dim. : 16.0 x 0.5 x 2950 mm)
- Guide-lame parallèle en aluminium

Accessoires de série HBS 471/473

- Lame de scie 4 dents au pouce (dim. : 16.0 x 0.5 x 3455 mm)
- Guide-lame parallèle en aluminium

Modèle	HBS 400	HBS 405	HBS 471	HBS 473
Code article (230V)	590 0410 ①	590 2441 ①	590 0471 ①	590 0473 ①
Code article (400V)		590 2443 ①		
Prix € hors TVA				

Spécifications techniques

	HBS 400	HBS 405	HBS 471	HBS 473
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.5 kW / 230 V / 1 ph	1.5 kW	1.5 kW / 230 V / 1 ph	1.5 kW / 400 V / 3 ph
Ø des volants	426 mm	400 mm	470 mm	470 mm
Hauteur de coupe	305 mm	200 mm	285 mm	270 mm
Largeur de coupe max*	266 mm	250 mm	390 mm	390 mm
Largeur de coupe max**	416 mm	375 mm	465 mm	465 mm
Vitesse de coupe	460/980 m/min.	600 m/min.	380/820 m/min.	380/820 m/min.
Longueur de lame	3378 mm	2950 mm	3455 mm	3455 mm
Dimensions de table	530 x 485 mm	500 x 395 mm	535 x 485 mm	535 x 485 mm
Ø tubulure d'aspiration	120 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Dimensions (L x l x h)	765 x 520 x 1750 mm	760 x 760 x 1740 mm	800 x 490 x 2000 mm	800 x 490 x 2000 mm
Poids net (brut)	140 (160 kg)	136 (156 kg)	157 (177 kg)	157 kg (177 kg)


*Avec butée ** Sans butée

Accessoire HBS 400	Code Art.	Accessoire HBS 471 / HBS 473	Code Art.
Butée angulaire	591 4251 ④	Butée angulaire	591 0814 ④

Accessoires voir page 1500



- Table de travail inclinable de 0° à 45° par crémaillère



- Déplacement simple et très rapide de la butée parallèle en aluminium par levier à serrage rapide



HBS 471/473



- Guide-lame 3 points avec réglage fin



- Indicateur de tension de lame suivant sa largeur, lisible de l'extérieur par une fenêtre d'inspection