



**HWS 701 K (5.2 kW) / HWS 702 K (7.5 kW)**

- Une capacité de coupe élevée
- Rallonge à bascule avec indicateur de longueur de coupe pour faciliter les coupes de bois égales
- Entraînement direct
- Socle équipé de roues pour un déplacement aisé
- Inverseur de phase pour les modèles 400 V
- Livrées montées

**HWS 701 S (5.2 kW) / HWS 702 S (7.5 kW)**


- Haute performance de coupe
- Fonctionnement sûr et souple même à pleine charge grâce à une poignée mobile qui fixe le matériel dans la bascule
- Rallonge à bascule avec indicateur de longueur de coupe pour faciliter les coupes de bois égales
- Entraînement direct
- Socle équipé de roues pour un déplacement aisé
- Inverseur de phase pour les modèles 400 V
- Livrées montées



Fig. : HWS 701 K



Fig. : HWS 701 S



- Accessoires de série HWS K**
- Lame HM 42 dents (dim. : Ø 700 mm)
  - Rallonge de la bascule



- Accessoires de série HWS S**
- Lame HM 42 dents (dim. : Ø 700 mm)
  - Rallonge de la bascule

Modèle	HWS 701 K	HWS 702 K	HWS 701 S	HWS 702 S
Code article	596 6701 ①	596 6702 ①	596 3703 ①	596 3710 ①
Prix € hors TVA				
<b>Spécifications techniques</b>				
Puissance moteur ~ 50 Hz	5.2 kW / 400 V	7.5 kW / 400 V	5.2 kW / 400 V	7.5 kW / 400 V
Diamètre de lame	700 mm			
Capacité de coupe Ø	240 mm			
Max. capacité de coupe des déchets	370 x 240 mm			
Hauteur de travail	850 - 1150 mm			
Vitesse de rotation	1380 T/min.	1400 T/min.	1380 T/min.	1400 T/min.
Entraînement	Moteur électrique par entraînement direct			
Support de la bascule	735 mm			
Dimensions (L x l x h)	1270 x 730 x 1130 mm			
Poids net (brut)	117 kg (143 kg)	122 kg (148 kg)	124 kg (150 kg)	128 kg (155 kg)

Lames de scies vendues page 965