

Série TK - Griffes d'accrochage, capacité jusqu'à 5 t.

- Mécanisme à broche centrale pour une fixation facile sur la poutre avec une position sécurisée
- Pour créer rapidement des points d'attache
- Convient pour recevoir des engins de levage, des poulies et des charges
- Utilisation polyvalente grâce à une large plage de réglage



Fig. : TK 1

Modèle	TK 1	TK 2	TK 3	TK 5
Code article	617 1901	617 1902	617 1903	617 1905
Spécifications techniques				
Capacité de charge	1 t	2 t	3 t	5 t
Largeur de poutre	75 à 220 mm	75 à 220 mm	80 à 320 mm	80 à 320 mm
Dimensions (L x l x h)	175 x 64 x 230 mm	175 x 74 x 230 mm	225 x 103 x 325 mm	225 x 110 x 325 mm
Poids net (brut)	3.8 kg (8 kg)	4.6 kg (9 kg)	9 kg (15 kg)	11 kg (16 kg)

Série HKS - Pinces de levage à œillet pivotant, capacité jusqu'à 5 t.

- Pour le levage et la fixation latérale de tôles, de plaques d'acier, de poutres et d'éléments de construction en acier
- Verrouillage de sécurité avec le levier d'encliquetage assurant un serrage sûr de la charge
- La charge minimale est de 10 % de la capacité de charge indiquée
- La dureté des surfaces à transporter ne doit pas dépasser HRC 30
- Également pour fixation latérale grâce à l'œillet pivotant



Fig. : HKS 1

Modèle	HKS 1	HKS 2	HKS 3	HKS 5
Code article	617 2001	617 2002	617 2003	617 2005
Spécifications techniques				
Capacité de charge	1 t	2 t	3 t	5 t
Ouverture de pince	0 à 20 mm	0 à 25 mm	0 à 30 mm	0 à 50 mm
Dimensions (L x l x h)	145 x 66 x 300 mm	175 x 75 x 385 mm	215 x 102 x 430 mm	232 x 112 x 500 mm
Poids net (brut)	5 kg (7 kg)	8 kg (12 kg)	15 kg (19 kg)	23 kg (28 kg)

Série EKZT-1-1 - Palans électriques à chaîne, capacité jusqu'à 500 kg.

- Palan à chaîne suspendu à l'aide d'un crochet
- Protection contre les surcharges par limiteur de couple à friction
- Interrupteur de fin de course intégré
- Arrimage sûr de la chaîne grâce au magasin à chaîne fourni de série
- Palan commandé par l'intermédiaire d'un satellite de commande



Fig. : EKZT 301-1

Fig. : EKZT 501-1

Modèle	EKZT 301-1	EKZT 501-1
Code article	619 4503	619 4505
Spécifications techniques		
Capacité de charge	300 kg	500 kg
Longueur de chaîne	3 m	3 m
Vitesse de levage	3 m/min.	2,8 m/min.
Longueur du câble de commande	1.6 m	1.6 m
Nombre de brins de chaîne	1	1
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (L x l x h)	288 x 221 x 442 mm	382 x 176 x 600 mm
Poids net (brut)	14.3 kg (18 kg)	18.5 kg (24 kg)