



## BC 14 - Chargeur de batterie manuel pour batteries wet avec une tension de charge de 12 ou 24 V.

- Robuste pour une utilisation sur la plupart des véhicules motorisés - depuis la moto, en passant par la camionnette jusqu'au 7,5 tonnes
- Ampèremètre analogique
- Chargement normal ou rapide
- Boîtier robuste en tôle d'acier et plastique ininflammable
- Garantie constructeur de deux ans
- Cycle de charge selon la courbe W avec intensité décroissante et tension croissante lorsque la charge a atteint la tension nominale de charge
- **Fabrication européenne**



Modèle	BC 14	
Code article	685 0100	
<b>Spécifications techniques</b>		
Tension de charge	12 V	24 V
Intensité de charge	7 A	4 A
Capacité de charge	15 à 100 Ah	
Puissance / alimentation	140 W / 230 V	
Modes de charge	4	
Adapté aux batteries	Wet	
Domaines d'application	Moto, VL, MPV, VUL, PL < 7.5t	
Dimensions (L x l x h)	250 x 150 x 210 mm	
Poids net (brut)	3.8 kg (6 kg)	



### Équipement de série :

- Ampèremètre analogique
- Protection contre les courts-circuits du câble de charge
- Protection contre les inversions de polarité
- Interrupteur de protection thermique avec auto-reset
- Câbles de chargement +/- avec pinces crocodile standard
- Câble de raccordement 230 Volts avec prise Schuko

## ABC 40 – Chargeur/régénérateur automatique de batterie professionnel pour batteries wet, gel et AGM avec une tension de charge de 12 et 24 V.



- Modèle facile à utiliser avec commande par microprocesseur
- Convient aux motos, voitures, véhicules agricoles et camions jusqu'à 7,5 tonnes
- Charge automatiquement et conserve la charge
- Charge normale ou rapide
- **Commande automatique du cycle de charge** selon la caractéristique WUoU avec deux phases différentes : la première selon la caractéristique W avec un niveau de courant décroissant et une tension croissante jusqu'à la tension de charge nominale, la seconde selon la caractéristique UoU
- Grâce à la commutation automatique entre les opérations de charge et de maintenance, la batterie peut être connectée en permanence. Parfait, par exemple pour l'hivernage des véhicules
- **Fabrication européenne**



Modèle	ABC 40	
Code article	685 0210	
<b>Spécifications techniques</b>		
Tension de charge	12 V	24 V
Intensité de charge	12 A	7 A
Capacité de charge	10 à 180 Ah	
Puissance / alimentation	400 W / 230 V	
Modes de charge	8	
Adapté aux batteries	Wet, gel, AGM	
Domaines d'application	Moto, VL, MPV, VUL, tracteur, PL < 7.5 t	
Dimensions (L x l x h)	250 x 210 x 280 mm	
Poids net (brut)	8 kg (11 kg)	



### Équipement de série :

- Signal LED en cas d'inversion de polarité, de tension incorrecte ou de dysfonctionnement
- Signal LED pour la charge et la fin de la charge
- Protection contre les courts-circuits du câble de charge
- Protection contre les inversions de polarité
- Interrupteur de protection thermique avec auto-reset
- Câbles de chargement +/- avec pinces crocodile standard
- Câbles de raccordement 230 Volts avec prise Schuko