



FlexCAT 3100 EOT-PRO. Aspirateur spécial pour les liquides contenant de l'huile et les gros copeaux métalliques. Pour une utilisation intensive.



- Aspiration sans difficultés des lubrifiants réfrigérants ou des gros copeaux métalliques, par exemple
- Robinet pour vidanger les liquides
- Châssis en acier revêtu poudre comme protection anticollision supplémentaire
- Système de seau à tamis intégré
- La cuve en acier inoxydable est insensible aux copeaux métalliques tranchants
- Grand panier à copeaux pour la collecte de copeaux métalliques secs
- Flotteur pour un arrêt sûr lorsque le bac est rempli de liquides
- Raccord de flexible métallique sur la cuve avec verrouillage
- Indicateur de niveau et contrôle visuel par tuyau transparent latéral
- Châssis à roulettes fixes non marquantes à l'arrière et à roulettes pivotantes avec frein d'immobilisation à l'avant
- Surveillance du filtre, prise électrique pour appareil extérieur
- Joint spécial entre la tête et la cuve résistant aux restes d'huile et aux produits chimiques sans perdre en souplesse
- Le flexible d'aspiration résistant à l'huile résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement faible en bruit
- **Trois moteurs pouvant être mis en circuit séparément afin de doser la puissance de travail et permettant une utilisation intensive**
- Moteurs équipés de bobines de cuivre et de protection moteur



N'oubliez pas de commander un kit flexibles et brosse lors de votre commande d'aspirateur.

CUVE ACIER INOXYDABLE



• Livré avec une prise 230 V CEE



• Le bac en acier inoxydable est insensible aux copeaux métalliques tranchants



• Vidange aisée de la cuve sans enlever la tête d'aspiration



• Cuve à tamis intégré

Modèle	flexCAT 3100 EOT-PRO
Code article	700 3382 ^A
Spécifications techniques	
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Puissance max.	3.3 kW
Débit d'air	10 500 l/min.
Volume de la cuve	100 l
Diamètre/longueur du flexible	50 mm / 3 m
Nombre de moteurs	3
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Alimentation électrique	230 V ~ 50/60 Hz
Longueur de câble électrique	8.5 m
Dépression	274 mbar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x h)	850 x 650 x 1350 mm
Poids net (brut)	65 kg (79 kg)








Accessoires de série :

- Kit filtre
- Filtre nylon
- Tamis pour la cuve
- Sans flexibles ni suceurs (en option)



Code Art. : 701 3423 ^A

Modèle	flexCAT 3100 EOT-PRO Code Art. : 700 3382
 Kit filtre air évacué 3100/1500 cm²* Code Art. : 701 3420 A	●
 Filtre nylon (PA 200µ)* Code Art. : 701 3421 A	●
 Tamis* Code Art. : 701 3422 A	●
 Jeu de suceurs et flexible résistant à l'huile Ø 60 mm Code Art. : 701 3423 A	●
 Jeu de suceurs et flexible résistant à l'huile Ø 50 mm Code Art. : 701 3435 A	●

Modèle	flexCAT 3100 EOT-PRO Code Art. : 700 3382
 Suceur de sols Code Art. : 701 3436 A	●
 Lèvre caoutchouc pour suceur pour sols Code Art. : 701 3437 A	●
 Suceur en caoutchouc Code Art. : 701 3438 A	●
 Câble adaptateur 230 V prise Schuko CEE 16 A, 1.5m Code article : 701 3800 A	
 Câble adaptateur 400 V couplage fiche CEE - prise CEE 16 A, 1.5 m Code article : 701 3805 A	

* Accessoires fournis de série

Perçage

Perçage magnétique

Fraisage

Tournage

Machines CNC

Sciage

Ponçage/Ébavurage
Rectification

Affûtage/Polissage