

Accessoires pour PD 250/E

Dispositif de tournage radial

Se monte sur le chariot transversal à la place du porte-outil de tournage. Pour la réalisation de formes convexes et concaves, le tournage radial ou de sphères 3/4 jusqu'à un rayon de 32 mm maximum. Support en acier réglable en hauteur (pointe tournante réglable de 30 à 45 mm au-dessus du chariot transversal) pour l'utilisation avec les tours FD 150/E, PD 250/E, PD 400 et des tours PROXXON plus anciens. Dimensions: base 67 x 50 mm, hauteur 55 mm. Y compris burin pointu 8 x 8 x 8 x 80 mm. Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.



NO 24 062

1 Support de burins, montage facile!

Pour le remplacement rapide de burins et l'ajustage aisé de la hauteur. Avec deux éléments pour burins.

NO 24 026



2 Support de burin (séparé)

Pour le support de burin ci-dessus.

NO 24 024 pièce

Bac de récupération de copeaux avec protection contre les projections

En tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur, revêtu par pulvérisation. Les bords pratiques permettent un nettoyage facile. Socle en acier avec perçages pour une fixation par vis et une installation sûre. L. 495 x l. 215 x H. 150 mm. Le tour illustré ci-contre n'est pas compris. L 550 x B 230 x H 175 mm.



NO 24 008

Mandrin à 4 mors réglables individuellement

Pour le serrage de pièces angulaires et asymétriques. Serrage jusqu'à 80 mm. Mandrin Ø 75 mm.

NO 24 036



Dispositif de serrage avec pinces de serrage type ER 20. Pour une concentricité extrême de 2 - 10 mm.

Pour le travail précis de pièces rondes. Le dispositif de serrage est à monter à la place du mandrin. Avec 8 pinces de serrage (2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 et 10 mm). Livré dans un coffret en bois.



NO 24 038