

Série MV-P - Ventilateurs portables.

- Apporte de l'air frais dans des pièces mal ventilées ou fermées, comme les caves
- Extraction d'air humide, d'air chaud, de fumées de soudage, de fumées, de gaz d'échappement ou d'odeurs
- Utile pour le refroidissement, l'aération, le séchage et la circulation de l'air dans les grandes pièces telles que les magasins d'usine, les ateliers, les entrepôts, les chantiers de construction, etc.
- Boîtier en polypropylène haute densité pour une grande longévité
- Grande turbine générant un grand volume d'air

Accessoires

- Aération, ventilation et recirculation de l'air, même sur de longues distances grâce aux tuyaux flexibles optionnels
- Possibilité d'allonger les distances entre les flexibles en accordant plusieurs tuyaux flexibles



Fig.: MV 300 P



Fig.: MV 400 P

Modèle	MV 300 P	MV 400 P
Code article	626 1030 ⁴	626 1040 ⁴
Spécifications techniques		
Puissance	750 W	750 W
Vitesse moteur	2850 T/min.	2850 T/min.
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Débit d'air max.	3230 m³/h	7220 m³/h
Diamètre de sortie d'air	285 mm	392 mm
Diamètre d'entrée d'air	285 mm	392 mm
Niveau sonore acoustique	53 dB(A)	62 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	495 x 385 x 520 mm	560 x 545 x 590 mm
Poids net (brut)	13.5 kg (17.5 kg)	17 kg (22 kg)

Extraction et ventilation

Accessoires en option



Accessoire pour MV 300 P

Tuyau Ø 300 - longueur 10 m

Code Art.

626 0130 ⁴

Accessoire pour MV 400 P

Tuyau Ø 400 - longueur 10 m

Code Art.

626 0140 ⁴

Série MVT - Ventilateurs portables avec tuyau et coffre de transport.

- Apporte de l'air frais dans des pièces mal ventilées ou fermées, comme les caves.
- Extraction d'air humide, d'air chaud, de fumées de soudage, de fumées, de gaz d'échappement ou d'odeurs
- Grande turbine générant un grand volume d'air

- Utile pour le refroidissement, l'aération, le séchage et la circulation de l'air dans les grandes pièces telles que les magasins d'usine, les ateliers, les entrepôts, les chantiers de construction, etc.
- Boîtier en polypropylène haute densité pour une grande longévité
- **Livré avec tuyau 5 m et coffre de transport de série**

Accessoires

- Aération, ventilation et recirculation de l'air, même sur de longues distances grâce aux tuyaux flexibles optionnels
- Possibilité d'allonger les distances entre les flexibles en accordant plusieurs tuyaux flexibles



Fig.: MVT 200 P SET

Extraction et ventilation



Fig.: MVT 300 P SET

Modèle	MVT 200 P SET	MVT 300 P SET
Code article	626 1021 ⁴	626 1031 ⁴
Spécifications techniques		
Puissance	225 W	750 W
Vitesse moteur	2900 T/min.	2850 T/min.
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Débit d'air max.	1560 m³/h	3220 m³/h
Diamètre de sortie d'air	183 mm	248 mm
Diamètre d'entrée d'air	216 mm	320 mm
Niveau sonore acoustique	43 dB(A)	50 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	335 x 330 x 370 mm	450 x 450 x 495 mm
Poids net (brut)	15 kg (22 kg)	25 kg (34 kg)

Accessoires en option



Accessoire de série :

- tuyau flexible 10 m avec coffre de transport

Accessoire pour MVT 200 P SET

Tuyau Ø 200 - longueur 10 m

Code Art.

626 0120 ⁴

Accessoire pour MVT 300 P SET

Tuyau Ø 300 - longueur 10 m

Code Art.

626 0130 ⁴